







ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH

OZNACZENIE NA RYSUNKU		Dz1		Dz2		Dz3		Dz4		Dz5	
ODPORNOŚĆ POŻAROWA		-		EI60		EI60		EI60		-	
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		>=27dB		>=27dB		>=27dB		>=27dB		>=27dB	
IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA		U _d =1,3[W/(m ² *K)]		U _d =1,3[W/(m ² *K)]		U _d =1,3[W/(m ² *K)]		U _d =1,3[W/(m ² *K)]		U _d =1,3[W/(m ² *K)]	
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE		RC2		RC2		RC2		RC2		RC2	
SCHEMAT (widok poglądowy)											
RODZAJ DRZWI		drzwi dwuskrzydłowe, asymetryczne, przeszkłone, z nasświetlem górnym stałym		drzwi jednoskrzydłowe, pełne, z nasświetlem górnym stałym		drzwi dwuskrzydłowe, asymetryczne, pełne, z nasświetlem górnym stałym		drzwi jednoskrzydłowe, pełne, z nasświetlem górnym stałym		drzwi jednoskrzydłowe, pełne, z nasświetlem górnym stałym	
WYMIAR W ŚWIECIE MURU	Sm	158		118		158		118		118	
	Hm	258		278		258		258		258	
WYMIAR DRZWI W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY	So	90+40		90		90+40		90		90	
	Ho	200		200		200		200		200	
OZNACZENIE OTWIERANIA		L(bierne) + P(czynne)		Prawe		L(czynne) + P(bierne)		Lewe		Prawe	
ILOŚĆ SZTUK	PARTER	-	1	2		-	1	1		2	
	1-PIĘTRO	-	-	-		-	-	-		-	
	SUMA:	-	1	2		-	1	1		2	
OŚCIEŻNICA		aluminiowa		aluminiowa		aluminiowa		aluminiowa		aluminiowa	
SKRZYDŁO		aluminiowe		aluminiowe		aluminiowe		aluminiowe		aluminiowe	
SZKLENIE		szyba zewn. VSG P4A, wewn. VSG, ciepła ramka		-		-		-		-	
WYKOŃCZENIE, KOLOR		ciemno-brązowy RAL 8028		ciemno-brązowy RAL 8028		ciemno-brązowy RAL 8028		ciemno-brązowy RAL 8028		ciemno-brązowy RAL 8028	
PRÓG		próg aluminiowy najazdowy 2cm, pogrążony od wewnątrz		próg aluminiowy najazdowy 2cm, pogrążony od wewnątrz		próg aluminiowy najazdowy 2cm, pogrążony od wewnątrz		próg aluminiowy najazdowy 2cm, pogrążony od wewnątrz		próg aluminiowy najazdowy 2cm, pogrążony od wewnątrz	
WYPOSAŻENIE		klamka zwykła, szyld prostokątny dzielony , zamek z wkładką patentową na klucz, wyposażać w samozamykacz szynowy, skrzydło bierne wyposażone w blokadę		klamka zwykła, szyld prostokątny dzielony , zamek z wkładką patentową na klucz, wyposażać w samozamykacz szynowy		klamka zwykła, szyld prostokątny dzielony , zamek z wkładką patentową na klucz, wyposażać w samozamykacz szynowy, skrzydło bierne wyposażone w blokadę		klamka zwykła, szyld prostokątny dzielony , zamek z wkładką patentową na klucz, wyposażać w samozamykacz szynowy		klamka zwykła, szyld prostokątny dzielony , zamek z wkładką patentową na klucz, wyposażać w samozamykacz szynowy	
UWAGI		1. Należy zachować podziały. 2. Minimalna szerokość światła przejścia drzwi "90" po otwarciu nie może być mniejsza niż 90cm. 3. Wysokość klamek w przedziale 85-120cm od wykończonej podłogi.									
UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY I KIERUNEK OTWIERANIA PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!											

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH

INWESTOR: GMINA MIASTO ZAKOPANE UL. KOŚCIUSZKI 13, 34-500 ZAKOPANE BUDOWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA	ADRES INWESTYCJI: ul. Sabały 10 34-500 Zakopane nr dz. ewid. 611		UPRAWNIENIA: 15/06/SLOKK upr.bud. w specj. architektonicznej	PODPIS:	
	Wykonawcy:		mgr inż. arch. Radomir Borodziuk		
	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		Opracował:	mgr inż. arch. Oktawian Sielańczyk	
	<div><div>SILESIA Architekci ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719</div></div>				
UWAGI: WYMIAROWANIE 1cm/	ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH		BRANŻA: ARCHITEKTURA	SKALA 1:100	
DATA: 03.03.2025	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		NUMER ARKUSZA:	ZST.04	