LEGENDA

- Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm " CEGŁA " kolor szary
- Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm " CEGŁA " kolor grafit
- Ściek podchodnikowy z korytek bet. 50x60x15
- Krawężnik bet. wysoki 15x30x100, h=12cm
- Opornik betonowy 12x25x100 - zatopiony
- Krawężnik betonowy15x30x100, zjazdy h=4,0cm, przejścia h=1,0cm
- Obrzeże betonowe 8x30x100
- Istn. wpust bet. 500mm z włazem kl. D400, przykanalik PP SN8 200mm do wymiany
- Istniejąca studzienka chłonna bet. 1000mm h=2,0m z włazem kl. D400

Uwagi:

1. istn. przewody sieci energetycznych lub teletechnicznych na zjazdach zabezpieczyć rurami dwudzielnymi A160PS


145/3 RV
145/26 B
mj2
mj2
145/27 B
145/2
3802
145/1 B
i1
Ba
147/5
147/6 B
118.08
115.64
mt2
70
117.7
146
145/12
145/13
RV
145/21
mt3
84
145/9
199/14
200 N
201
B mj1
202 B
p1
mj2
7
i1
11
mt1
md2
105/1
87/2 dr
105/2
105/3
Ba
istn. rów odparowujący do odtworzenia L=6,0m
170dr
proj. ściek podchodnikowy rz=118,06 118.02 115.43 km 0+040,0
istn. wpust do wymiany rz=117,85 km 0+070,0
istn. zjazd do likwidacji
A160PS L=6,5m
A160PS L=41,0m
km 0+049,50
km 0+000,00
Rp=118,35
R12,00
R10,00
29,92
16,25
3,50
2,15
117.85 116.50
117.91 116.91
117.88 115.78
117.92 116.92
117.99 115.79
117.80 116.80
118.35 115.20
118.67 115.34
117.90 116.19
118.02 115.43
118.08 115.64
116.81
118.09
118.01
118.07
117.03
118.04
118.10
118.24
118.30
118.45
118.55
118.54
118.49
118.42
118.31
118.33
118.16
118.15
118.95
118.8
118.9
118.0
118.3
117.9
117.8
117.7
117.59
117.1
117.0
117.3
117.4
117.5
117.6
117.99
117.96
117.92
117.63
117.55
117.43
117.34
117.31
117.29
117.27
117.25
117.23
117.21
117.19
117.17
117.15
117.13
117.11
117.09
117.07
117.05
117.03
117.01
116.99
116.97
116.95
116.93
116.91
116.89
116.87
116.85
116.83
116.81
116.79
116.77
116.75
116.73
116.71
116.69
116.67
116.65
116.63
116.61
116.59
116.57
116.55
116.53