



LEGENDA:

1. Dopytyw - rura PVC DN 200 mm.
2. Trójkąt równoprzelotowy PVC 90° DN 200 mm
3. Prostka PVC DN 200 mm.
4. Kolano PVC 87° DN 200.
5. Protka PVC DN 200 mm.
6. Tuleja przejściowa dla rury PVC DN 200 mm.

UWAGA:

1. W obrębie kaskady wykonać obsypkę z piasku stabilizowanego cementem ze szczególną starannością i zagęszczeniem ręcznym kołkiem drewnianym.

Nazwa tematu:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, CHODNIKÓW, ŚCIEŻKI ROWEROWEJ, MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	NR RYS.
Tytuł rysunku:	SCHEMAT WYKONANIA KASKADY	KD-4
Lokalizacja inwestycji:	MILICZ, DZ. NR 3 AM 15, 2 AM 16, 62 AM 17 OBRĘB MILICZ	
Nazwa i adres inwestora:	GINA MILICZ, UL. TRZEBNICKA 2, 56-300 MILICZ	
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS
Konstrukcja	KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/DOŚ/11	
Instalacje sanitarne	ŁUKASZ FRĄCKOWIAK NR UPR. WKP/0345/POOS/09	
Asystent proj.	TOMASZ KRÓL	
		Data:
		Skala: