

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Przebudowa ulicy Okrężnej w Noskowie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA JARACZEWO
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855363
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: ul. Jarocińska 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Jaraczewo
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 63-233
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 62 747 31 02
- 1.4.8.) Numer faksu: 62 747 31 02
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@jaraczewo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaraczewo.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00592760
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-11-13

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00541826
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa ulicy Okrężnej w Noskowie” obejmującego:

- rozebranie istniejących zjazdów do posesji wraz z przepustami,
- wykonanie przepustów pod zjazdami z rur o średnicy 400 mm wraz z umocnieniem wylotów,
- wykonanie nasypów z gruntu kwalifikowanego do właściwej niwelety,
- wykopanie poszerzenia istniejącej jezdni do wymaganej szerokości,
- wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o grubości warstwy 10 cm na poszerzeniach, zjazdach do posesji, miejscach postojowych i 15 cm pod chodnikiem,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubości warstwy 20 cm na poszerzeniach, zjazdach do posesji i miejscach postojowych,
- wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej na ławie betonowej,
- ustawienie oporników betonowych 15x25 cm na ławie betonowej z oporem,
- ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem pomiędzy miejscami postojowymi a chodnikiem,
- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej przy chodniku,
- wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym,
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o grubości 7 cm na zjazdach do posesji i ciągu głównym,

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 5 cm na zjazdach do posesji i ciągu głównym,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na miejscach postojowych i chodniku,
- oczyszczenie i pogłębienie istniejących rowów drogowego przy drodze,
- umocnienie istniejących poboczy.

Projektowany zakres inwestycji zapewni odtworzenie istniejących połączeń drogowych, dojazd do przyległych działek, poprawę odwodnienia drogi gminnej.

Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz pomocniczo w przedmiarze robót, stanowiących załącznik do SWZ.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa ulicy Okrężnej w Noskowie” obejmującego:

- rozebranie istniejących zjazdów do posesji wraz z przepustami,
- wykonanie przepustów pod zjazdami z rur o średnicy 400 mm wraz z umocnieniem wylotów,
- wykonanie nasypów z gruntu kwalifikowanego do właściwej niwelety,
- wykopanie poszerzenia istniejącej jezdni do wymaganej szerokości,
- wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o grubości warstwy 10 cm na poszerzeniach, zjazdach do posesji, miejscach postojowych i 15 cm pod chodnikiem,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubości warstwy 20 cm na poszerzeniach, zjazdach do posesji i miejscach postojowych,
- wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej na ławie betonowej,
- ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem pomiędzy miejscami postojowymi a chodnikiem,
- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej przy chodniku,
- wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym,
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o grubości 7 cm na zjazdach do posesji i ciągu głównym,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 5 cm na zjazdach do posesji i ciągu głównym,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na miejscach postojowych i chodniku,
- oczyszczenie wraz z wyprofilowaniem dna i skarp w ramach robót konserwacyjnych,
- umocnienie istniejących poboczy.

Projektowany zakres inwestycji zapewni odtworzenie istniejących połączeń drogowych, dojazd do przyległych działek, poprawę odwodnienia drogi gminnej.

Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz pomocniczo w przedmiarze robót, stanowiących załącznik do SWZ.

### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.1. Termin składania ofert**

Przed zmianą:

2024-11-14 09:00

Po zmianie:

2024-11-19 09:00

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.3. Termin otwarcia ofert**

Przed zmianą:

2024-11-14 09:15

Po zmianie:

2024-11-19 09:15

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

##### **8.4. Termin związania ofertą**

Przed zmianą:

2024-12-13

Po zmianie:

2024-12-18