

Znak sprawy (numer referencyjny):
DZp.380.3.47.2023.Dor.459

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Marka	Model
1.	Dostawa Samochodu osobowego	Szt.	1					

Warunki Zamawiającego - Parametry wymagane (tj. minimalne dla pojazdu)		Czy Wykonawca potwierdza spełnienie minimalnych wymagań Zamawiającego – należy wpisać (TAK/NIE)
Samochód musi spełniać polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. z 2021r. poz.450 z późn.zm) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.		
Samochód fabrycznie nowy nieużywany	rok produkcji 2023	
Przeznaczenie	Osobowy – przystosowany do przewozu 9 osób (razem z kierowcą) przystosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim	
Rodzaj nadwozia - typ	typu mikrobusu	
Ilość drzwi	4/5	

Wymiary:		
Rozstaw osi [mm]	minimum 3000	
Silnik:		
Rodzaj	wysokoprężny, spełniający normę spalin Euro 6	
Pojemność [ccm]	1950-2550	
Silnik wysokoprężny	Diesel	
Moc silnika, nie mniej niż:	110 KW	

Podwozie		
Rozmiar kół	minimum 16"	
Rodzaj obręczy kół	stalowe	
Ogumienie - wielosezonowe	wzmacniane jak dla samochodów ciężarowych	
Przeniesienie napędu	przednia oś	
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna	
Wspomaganie układu kierowniczego	wymagane	
Hamulce przód / tył	tarczowo / tarczowe	
Kolorystyka nadwozia	lakier metalizowany w kolorach min. 3 kolory srebrny, czarny, grafitowy do wyboru przez Zamawiającego	
Bezpieczeństwo (minimum)		
Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy: ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania), ESP (układ stabilizujący tor jazdy) lub systemy równoważne		
Pełnowymiarowa poduszka powietrzna kierowcy		
Pełnowymiarowa poduszka powietrzna pasażera		

<p>Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla ośmiu miejsc:</p> <p>1. przednie fotele (kierowca + ławka 2 osobowa) - trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości oraz pirotechnicznymi napinaczami,</p> <p>2. fotele przedziału pasażerskiego - trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.</p>	
Zagłówki wszystkich siedzeń z regulacją wysokości (regulacją wysokości zagłówka-minimum w I rzędzie)	
Atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego (listwy/uchwyty w podłodze; pasy samonapinające mocujące wózek; pasy bezpieczeństwa dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim	
Stopień boczny wysuwany manualnie	
Komfort (minimum)	
Klimatyzacja: minimum manualna, dwustrefowa (przód/tył) z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu i osobną regulacją temperatury, filtr przeciwpyłowy, przełącznik na cyrkulację powietrza wewnętrzną, ogrzewanie z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu,	
Elektrycznie sterowane szyby drzwi z przodu	
Pełne przeszklenie (szyby przyciemniane boczne i tylne) przedziału pasażerskiego	
Czujnik parkowania tył oraz kamera cofania	
Regulacja położenia kolumny kierowniczej w jednej płaszczyźnie	
Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem	
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	
Sterowanie wysokością świateł z miejsca kierowcy lub automatyczna ich regulacja	
Światła w technologii LED	
Zestaw multimedialny, Radio fabryczne	

Zabezpieczenie	
Immobiliser w kluczyku	
Zamek centralny	
Wyposażenie	
Suwane drzwi z prawej strony	
Tylne drzwi dwuskrzydłowe	
Wymagana liczba miejsc 9 (kierowca + 8 pasażerów) przystosowanie do wjazdu i zamocowania wózka inwalidzkiego- możliwość przewozu 9 osób na fotelach lub 5 osób (kierowca + 4 pasażerów na fotelach) i jednej osoby na wózku inwalidzkim	
Potrójne niezależne fotele w III rzędzie w przedziale pasażerskim z regulowanymi oparciami i isofixem oraz trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa z możliwością ich łatwego demontażu (fotele 2+1 lub 1+1+1, gdzie po zdemontowaniu foteli w ich miejsce można wstawić wózki inwalidzkie, fotele szybko demontowane)	
<u>Lub w układzie 2 +1 składane i wyjmowane w II i III rzędzie siedzeń</u>	
Wzmacniana podłoga przedziału pasażerskiego pokryta wykładziną antypoślizgową	
Atestowane mocowania do wózków inwalidzkich (listwy w podłodze, pasy mocujące wózek, biodrowe pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach)	
Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej,	
Komputer pokładowy	
Trójkąt ostrzegawczy	
Gaśnica minimum 2 kg	
Linka holownicza	
Apteczka medyczna	

Pełnowymiarowe koło zapasowe z felgą stalową w standardzie w miejscu do tego przeznaczonym (rozmiar felgi i opony zgodny z zamontowanymi w pojeździe kołami)	
Zestaw umożliwiający samodzielny wymianę koła zawierający min. podnośnik oraz klucz do kół	
Kołpaki fabryczne	
Dywaniki fabryczne	
Atestowana rampa najazdowa, mechaniczna, z funkcją szybkiego montażu i demontażu o długości minimum 2,0 mb	
Uchwyty (rączki) do wsiadania na słupku przy drzwiach suwnych z lewej i prawej strony	
Inne	
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wszelką dokumentację umożliwiającą zarejestrowanie samochodu najpóźniej w dniu odbioru pojazdu	
Świadectwo homologacji lub dokument poświadczający dopuszczenie do ruchu pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (sporządzone w języku polskim) – dostarczone najpóźniej w dniu odbioru pojazdu	
<p style="text-align: center;">wymagana gwarancja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mechaniczna: min. 2 lata, bez limitu kilometrów, - na powłokę lakierniczą: min. 2 lata, - na perforację blach nadwozia: min. 8 lat. 	

oświadczenie należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym