

LEGENDA:

Projektowana systemowa drabina dachowa , drabina jednobiegowa z koszem ochronnym ze stali ocynkowanej.
Projektowana systemowa drabina dachowa stanowi bezpieczne wejście na dach płaski o nachyleniu max. 20°. Drabina składa się z dwóch biegów, z których pierwszy biegnie pionowo, a drugi pochyło. Pierwszy bieg drabiny ma wysokość nie większą niż 3,0 m. Pozostałe biegi wyposażone są w kosze ochronne. Kosze drabiny powinny być zamocowane w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe zdjęcie. Kosze powinny być zamocowane bezpośrednio do drabiny. Odległość pionowa pomiędzy kolejnymi obręczami nie powinna być większa niż 1,5 m. Obręcze powinny być zamocowane w taki sposób, aby ich wewnętrzna krawędź znajdowała się w odległości od 0,7 m do 1 m od płaszczyzny stopni. Odległość drabiny od krawędzi dachu powinna wynosić nie mniej niż 0,7 m. Całkowita długość drabiny od krawędzi dachu powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m. Szczeble drabiny powinny być zamocowane w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe zdjęcie. Szczeble powinny być zamocowane w taki sposób, aby ich wewnętrzna krawędź znajdowała się w odległości od 0,7 m do 1 m od płaszczyzny stopni