

Dostawa 1 szt. Defibrylatora Zoll AED PLUS wraz z elektrodami dla dorosłych i dzieci

1) Defibrylator Zoll AED PLUS szt. – 1

- torba transportowa
- komplet 10 baterii LR123
- elektroda dla dorosłych CPR-D
- apteczka pierwszej pomocy
- instrukcję obsługi w języku polskim
- Wersja półautomatyczna
- Fala defibrylacji : dwufazowa
- Energia wstrząsu : dzieci 50-85J / dorośli: 120-200J
- Czas ładowania do wstrząsu : <12 sek.
- Wsparcie RKO : Komendy głosowe, Tekst na wyświetlaczu, Metronom
- Wyświetlacz / ekran : LCD 6,6 x 3,3 cm
- Zasilanie : bateria
- Pojemność baterii : 300 wyładowań
- Okres trwałości baterii : 5 lat
- Okres trwałości elektrod : 5 lat
- Tryb dziecięcy : TAK
- Język komunikatów : j. polski
- Komunikacja : głosowa i tekstowa
- Ciężar : 3.1 kg
- Wymiary : 13,3 x 24,1 x 29,2 cm
- Stopień ochrony IP : IP55
- Zakres temperatury pracy : 0°C – 50°C

2) Elektrody dla dorosłych CPR-D Padz do defibrylatora AED ZOLL AED Plus:

- przeznaczone dla osób powyżej 8 roku życia
- z czujnikiem siły nacisku
- z 5 letnim okresem trwałości

3) Elektrody pediatryczne dla niemowląt i dzieci w wieku do 8 lat do defibrylatora ZOLL AED Plus CPR-D Padz

- z czujnikiem siły nacisku
- z 5 letnim okresem trwałości

Urządzenie powinno posiadać następujące cechy/parametry:

- Pełny „łańcuch przeżycia” – komunikaty głosowe, piktogramy i diody informujące o kolejności wykonania czynności ratowniczych.
- Funkcja **RealCPRhelp** - kontrola poprawności wykonywania ucisków klatki piersiowej i natychmiastowa informacja zwrotna w postaci komunikatów głosowych oraz wizualizacji na wyświetlaczu.
- Metronom wskazujący ratownikowi poprawne tempo ucisku.
- Dwa osobne algorytmy analizy EKG – dla dorosłych i dla dzieci.
- Aparat automatycznie rozpoznaje rodzaj podłączonych elektrod - w przypadku defibrylacji dzieci energia wyładowania jest zredukowana automatycznie wewnątrz urządzenia.

- Nie wymaga okresowych przeglądów serwisowych – **autotesty** sprawności aparatu w trybie cotygodniowym gwarantują gotowość do użycia przez cały cykl życia baterii.
- Zasilany na uniwersalne **baterie litowe LR123**.
- Odporny na działanie wody i kurzu (**IP55**).
- Wytrzymały na wstrząsy i upadki.
- Urządzenie powinno być nowe, pochodzące z aktualnej produkcji, dostępne na Polskim rynku, nie może być przedmiotem wystawowym ani szkoleniowym, pozbawionym blokad serwisowych.

Gwarancja:

- Gwarancja na urządzenie : 7 lat
- Gwarancja elektrody: 5 lat

Dostawa

- dostawa do siedziby zamawiającego na koszt dostawcy w terminie 14 dni od zamówienia

Warunki płatności

- przelew w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury