

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| LP | pozycja | jm | ilość | producent | uwagi |
|----|--|------|-------|-----------|------------------------------|
| 1. | Rura ø160mm PVC klasy S, SN8, ze ścianką litą, wraz z kształtkami | mb | 104 | handl. | |
| 2. | Rura ø200mm PVC klasy S, SN8, ze ścianką litą, wraz z kształtkami | mb | 151 | handl. | |
| 3. | Rura ø160mm HDPE łączona poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe, wraz z kształtkami (przewód tłoczny) | mb | 19 | handl. | |
| 4. | Taśma lokalizacyjno – ostrzegawcza z wkładką metalową z napisem KANALIZACJA | mb | 274 | handl. | |
| 5. | Studzienka kanalizacyjna z kręgów betonowych Ø1000mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego | szt. | 9 | handl. | |
| 6. | Studzienka kanalizacyjna PVC Ø600mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego | szt. | 1 | handl. | |
| 7. | Rewizje ø160 na rurach spustowych | szt. | 10 | handl. | |
| 8. | Pompownia wód deszczowych: - zbiornik pompowni - 2 x pompa zatapialna - armatura zwrotna i odcinająca - orurowanie - szafka zasilająco-sterownicza oraz komplet okablowania | kpl. | 1 | | kompletna dostawa producenta |
| 9. | Podsypka, obsypka | kpl. | 1 | | |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić kompletne okablowanie pomiędzy poszczególnymi elementami systemu, gwarantujące prawidłowe działanie wszystkich urządzeń i systemów.