

Budynek B2, ul. Obrońców Mogilna, Mogilno

ZESTAWIENIE

WENTYLACJA MIESZKAŃ

<i>Poz.</i>	<i>Typ</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Ilość szt.</i>
Kuchnie			
1	CAPP.P 2-190/750PT	Wentylator dachowy. Poziomy wyrzut powietrza. Wyłącznik serwisowy. Silnik EC. 1~230V. Kontrola stałego ciśnienia.	4
2	CAPP.P 2-220/950PT	Wentylator dachowy. Poziomy wyrzut powietrza. Wyłącznik serwisowy. Silnik EC. 1~230V. Kontrola stałego ciśnienia.	2
3	DSF 220 AL	Podstawa dachowa do dachów płaskich. Blacha aluminiowa. Izolacja przeciwkondensacyjna. Dla wentylatorów 190/220/225/250	3
4	DKP 220	Płyta adaptacyjna do podstaw dachowych DSF/DSS AL 220 295x295	3
5	DAF 160	Przeciwołńierz 160 mm	3
6	FLEXITEC 160/1200	Giętki Tłumik kanałowy DN160mm L=1200mm, gr. izol. 25 mm, Nypel-Nypel	3
7	DSF 220 AL/B160	Podstawa dachowa do dachów płaskich. Blacha aluminiowa. Izolacja przeciwkondensacyjna. Dla wentylatorów 190/220/225/250. Wlot boczny nypel DN=160mm.	3
8	SDQ 160-900	Tłumik kanałowy DN160 L=900mm	3
9	MILA A+ 50 125mm	Kratka wyciągowa automatyczna w kolorze białym, z króćcem 125mm. Wyrób certyfikowany, parametry techniczne potwierdzone Krajową Oceną Techniczną ITB.	26
10	MIA MILA A+	Moduł tłumiący do kratek wyciągowych MILA A+	26
11	FROGG	Szczelna kłapa zwrotna z domknięciem magnetycznym, montaż wewnątrzkanałowy, D=125mm	26
12	CVD-R 03 /125	Regulator stałego przepływu powietrza. Montaż w kanale DN125mm, nastawa 180 (100-180) m3/h.	26
Łazienki			
13	CAPP.P 2-190/750PT	Wentylator dachowy. Poziomy wyrzut powietrza. Wyłącznik serwisowy. Silnik EC. 1~230V. Kontrola stałego ciśnienia.	5
14	CAPP.P 2-220/950PT	Wentylator dachowy. Poziomy wyrzut powietrza. Wyłącznik serwisowy. Silnik EC. 1~230V. Kontrola stałego ciśnienia.	2
15	DSF 220 AL	Podstawa dachowa do dachów płaskich. Blacha aluminiowa. Izolacja przeciwkondensacyjna. Dla wentylatorów 190/220/225/250	6

16	DKP 220	Płyta adaptacyjna do podstaw dachowych DSF/DSS AL 220 295x295	6
17	DAF 160	Przeciwnożnierz 160 mm	6
18	FLEXITEC 160/1200	Giętki Tłumik kanałowy DN160mm L=1200mm, gr. izol. 25 mm, Nypel-Nypel	6
19	DSF 220 AL/B125	Podstawa dachowa do dachów płaskich. Blacha aluminiowa. Izolacja przeciwkondensacyjna. Dla wentylatorów 190/220/225/250. Wlot boczny nypel DN=125mm.	1
20	SDQ 125-900	Tłumik kanałowy DN125 L=900mm	1
21	MILA A+ 50 125mm	Kratka wyciągowa automatyczna w kolorze białym, z króćcem 125mm. Wyrób certyfikowany, parametry techniczne potwierdzone Krajową Oceną Techniczną ITB.	26
22	MIA MILA A+	Moduł tłumiący do kratek wyciągowych MILA A+	26
Komórki lokatorskie			
23	CAPP.P 2-190/750PT	Wentylator dachowy. Poziomy wyrzut powietrza. Wyłącznik serwisowy. Silnik EC. 1~230V. Kontrola stałego ciśnienia.	3
24	DSF 220 AL	Podstawa dachowa do dachów płaskich. Blacha aluminiowa. Izolacja przeciwkondensacyjna. Dla wentylatorów 190/220/225/250	1
25	DKP 220	Płyta adaptacyjna do podstaw dachowych DSF/DSS AL 220 295x295	1
26	DAF 160	Przeciwnożnierz 160 mm	1
27	FLEXITEC 160/1200	Giętki Tłumik kanałowy DN160mm L=1200mm, gr. izol. 25 mm, Nypel-Nypel	1
28	DSF 220 AL/B125	Podstawa dachowa do dachów płaskich. Blacha aluminiowa. Izolacja przeciwkondensacyjna. Dla wentylatorów 190/220/225/250. Wlot boczny nypel DN=125mm.	1
29	DSF 220 AL/B160	Podstawa dachowa do dachów płaskich. Blacha aluminiowa. Izolacja przeciwkondensacyjna. Dla wentylatorów 190/220/225/250. Wlot boczny nypel DN=160mm.	1
30	SDQ 125-900	Tłumik kanałowy DN125 L=900mm	1
31	SDQ 160-900	Tłumik kanałowy DN160 L=900mm	1
32	MILA A+ 15 125mm	Kratka wyciągowa automatyczna w kolorze białym, z króćcem 125mm. Wyrób certyfikowany, parametry techniczne potwierdzone Krajową Oceną Techniczną ITB.	26
33	MIA MILA A+	Moduł tłumiący do kratek wyciągowych MILA A+	26
WT			
34	CAPP.P 4-220/450S	Wentylator dachowy. Poziomy wyrzut powietrza. Wyłącznik serwisowy. 1~230V.	2
35	ETR 25	Tyrystorowy regulator prędkości obrotowej do silników (wentylatorów) jednofazowych. Stopień ochrony IP50.	2

36	DSF 220 AL	Podstawa dachowa do dachów płaskich. Blacha aluminiowa. Izolacja przeciwkondensacyjna. Dla wentylatorów 190/220/225/250	1
37	DKP 220	Płyta adaptacyjna do podstaw dachowych DSF/DSS AL 220 295x295	1
38	DAF 160	Przeciwnożnierz 160 mm	1
39	FLEXITEC 125/1200	Giętki Tłumik kanałowy DN125mm L=1200mm, gr. izol. 25 mm, Nypel-Nypel	1
40	DSF 220 AL/B125	Podstawa dachowa do dachów płaskich. Blacha aluminiowa. Izolacja przeciwkondensacyjna. Dla wentylatorów 190/220/225/250. Wlot boczny nypel DN=125mm.	1
41	SDQ 125-900	Tłumik kanałowy DN125 L=900mm	2
42	EQ 125	Anemostat wyciągowy z ramką	1
43	EQ 160	Anemostat wyciągowy z ramką	1
Nawiewniki			
44	QAIR 501	Nawiewnik okienny. Elementy składowe: regulator QAIR 500 RAL 9003 + okap OKZ 100 RAL 9003.	87
UWAGI: 1/ Powyższe zestawienie nie stanowi podstawy do zamawiania urządzeń, ma charakter orientacyjny i zostało stworzone jako pomocnicze dla wykonawcy. 2/ Powyższe urządzenia zostały przedstawione jako przykładowe, dopuszcza się zastosowanie systemu równoważnego. Dodatkowe szczegóły zaproponowanego systemu przedstawiono w cz. opisowej opracowania.			