

SF1 Ściana fundamentowa

Osłona z folii kubełkowej	
Styrodur	15 cm
Izolacja przeciwwilgociowa typu średniego	
Ściana fundamentowa wylewana z betonu	24 cm
Izolacja przeciwwilgociowa typu średniego	

SF2 Ściana fundamentowa

Izolacja przeciwwilgociowa typu średniego	
Ściana fundamentowa wylewana z betonu	24 cm
Izolacja przeciwwilgociowa typu średniego	

S1 Ściana zewnętrzna

Tynk cienkowarstwowy na siatce	0,2-0,5 cm
Styropian EPS FASADA GRAFIT na kleju	20 cm
Ściana z bloczków gazobetonowych	24 cm
Tynk cementowo-wapienny	do 1cm
Wewnętrzne wykończenie ściany	

PAE Podłoga z ociepl. antyelektrostatyczna

Żywica epoksydowa	
Miedziana taśma przewodząca	
Antystatyczny grunt epoksydowy	
Antystatycznat powłoka epoksydowa	
Wylewka betonowa	7 cm
Folia PE	0,2 cm
Styrodur	10 cm
Folia PE	0,2 cm
Beton podkładowy	10 cm
Podsypka z zagęszczonego piasku	30 cm
Grunt rodzimy	

PZ1 Nawierzchnia utwardzona - chodnik

Kostka betonowa fazowana	6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5 cm
Warstwa kruszywa łamanego stab. mech.	20 cm
Warstwa odsączająca - piasek	10 cm
Grunt rodzimy	

PZ2 Nawierzch. z ekokratki z wyp. trawiastym

Kostka betonowa fazowana	6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5 cm
Warstwa kruszywa łamanego stab. mech.	20 cm
Warstwa odsączająca - piasek	10 cm
Grunt rodzimy	

P1 Podłoga z ociepleniem na gruncie

Wykładzina podłogowa na podkładzie	2 cm
Wylewka betonowa	7 cm
Folia PE	0,2 cm
Styrodur	10 cm
Folia PE	0,2 cm
Beton podkładowy	10 cm
Podsypka z zagęszczonego piasku	30 cm
Grunt rodzimy	

P2 Podłoga z ociepleniem na gruncie

Gres na kleju	2 cm
Wylewka betonowa	7 cm
Folia PE	0,2 cm
Styrodur	10 cm
Folia PE	0,2 cm
Beton podkładowy	10 cm
Podsypka z zagęszczonego piasku	30 cm
Grunt rodzimy	

D1 Dach

Panele blachy trapez. T5 - RAL 9006 MAT	2 cm
Kontrłaty drewniane NRO 4 x 6 cm	6 cm
Łaty drewniane NRO 4 x 6 cm	6 cm
Folia dachowa - paroprzepuszczalna	0,2 cm
Deskowanie z płyt OSB	1,8 cm
Wiązary drewniane NRO	

PS1 Sufit podwieszany

Wełna mineralna	10 cm
Wełna min. 20 cm / dolny pas wiązaru NRO	20 cm
Folia paroizolacyjna	
Łaty drewniane 4 x 6cm	
Konstrukcja nośna sufitu systemowego	
Płyty sufitowe z prasowanej wełny mineral.	

PS2 Strop nad serwerem / REI 60

Wełna mineralna	10 cm
Wełna min. 20 cm / dolny pas wiązaru NRO	20 cm
Folia paroizolacyjna	
Łaty drewniane 4 x 6cm	
Pustka powietrzna	12 cm
Strop żelbetowy	12 cm
Tynk cementowo-wapienny	do 1cm
Wewnętrzne wykończenie sufitu	

OPIS OZNACZEŃ GRAFICZNYCH

- ŚCIANA Z BLOCZKÓW GAZOBETON. 12CM, 24CM
- WYLEWKA BETONOWA / ŚCIANA FUNADAMETOWA Z BLOCZKÓW BET. LUB WYLEWANA
- ELEMENT ŻELBETOWY NP. ŚCIANA, SŁUP, STROP, PODCIĄG, ŁAWA FUND., STOPA FUND.
- PREFABRYKANT CERAMICZNY/BETONOWY
- PODKŁAD Z BETONU B10 (POSPÓŁKA)
- PODSYPKA Z ZAGĘSZCZONEGO PIASKU
- ŻWIR / KAMIEN PŁUKANY
- POSPÓŁKA

Pracownia Architektury – mgr inż. arch. Marcin Gawłowski
ul. Sportowa 8, 87-630 Skępe, email: gawlowski_m@gmail.com

TYTUŁ OPRACOWANIA

PROJEKT BUDYNKU SIEDZIBY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘPEM

TYTUŁ RYSUNKU: **PRZEKRÓJ B - B**

ADRES INWESTYCJI: **UL. DWORCOWA, 87-630 SKĘPE**
DZIAŁKI O NR EW. 154/2, 155/1

INWESTOR: **MIASTO I GMINA SKĘPE**
UL. KOŚCIELNA 2, 87-630 SKĘPE

FAZA: PROJEKT ARCH. - BUDOWLANY		BRANŻA: ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Marcin Gawłowski		NR UPR. PROJ.: 9/KPOKK/2015	
SPRAWDZAJĄCA: mgr inż. arch. Maria Grętkiewicz		NR UPR. PROJ.: 02/LOOKK/2016	
SKALA: 1:50	DATA: KWIECIEŃ 2021	RYS.: A - 4	STR.: - 39 -