

SF1 Ściana fundamentowa

Osłona z folii kubełkowej	
Styrodur	15 cm
Izolacja przeciwwilgociowa typu średniego	
Ściana fundamentowa wylewana z betonu	24 cm
Izolacja przeciwwilgociowa typu średniego	

SF2 Ściana fundamentowa

Izolacja przeciwwilgociowa typu średniego	
Ściana fundamentowa wylewana z betonu	24 cm
Izolacja przeciwwilgociowa typu średniego	

S1 Ściana zewnętrzna

Tynk cienkowarstwowy na siatce	0,2-0,5 cm
Styroplan EPS FASADA GRAFIT na kleju	20 cm
Ściana z bloczków gazobetonowych	24 cm
Tynk cementowo-wapienny	do 1cm
Wewnętrzne wykończenie ściany	

SA1 Ściana attyki zadaszenia wejściowego

Panele elewacyjne HPL - imitujące Corten	1 cm
Profil aluminiowy / szczelina wentylacyjna	4 cm
Konsola aluminiowa/ wełna min. z wełonem	5 cm
Ściana z bloczków gazobetonowych	12 cm
Folia paroizolacyjna	
Styroplan EPS	5 cm
Papa podkładowa	
Papa wierzchniego krycia z posypką bitum.	

SA2 Ściana attyki szczytowej dachu

Płyty włókno-cementowe na nitach	1 cm
Profil aluminiowy / szczelina wentylacyjna	4 cm
Konsola aluminiowa/ wełna min. z wełonem	15 cm
Ściana z bloczków gazobetonowych	24 cm
Styroplan EPS FASADA GRAFIT na kleju	5 cm
Tynk cienkowarstwowy na siatce	0,2-0,5 cm

SA2' Ściana attyki szczytowej dachu

Płyty włókno-cementowe na nitach	1 cm
Profil aluminiowy / szczelina wentylacyjna	4 cm
Konsola aluminiowa/ wełna min. z wełonem	15 cm
Ściana z bloczków gazobetonowych	24 cm

SA3 Ściana attyki szczytowej dachu

Papa wierzchniego krycia z posypką bitum.	
Papa podkładowa	
Styroplan EPS	10 cm
Folia paroizolacyjna	
Ściana z bloczków gazobetonowych	24 cm

PZ1 Nawierzchnia utwardzona - chodnik

Kostka betonowa fazowana	6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5 cm
Warstwa kruszywa łamanego stab. mech.	20 cm
Warstwa odsączająca - piasek	10 cm
Grunt rodzimy	

PZ2 Nawierzch. z ekokratki z wyp. trawlastym

Kostka betonowa fazowana	6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5 cm
Warstwa kruszywa łamanego stab. mech.	20 cm
Warstwa odsączająca - piasek	10 cm
Grunt rodzimy	

P1 Podłoga z ociepleniem na gruncie

Wykładzina podłogowa na podkładzie	2 cm
Wylewka betonowa	7 cm
Folia PE	0,2 cm
Styrodur	10 cm
Folia PE	0,2 cm
Beton podkładowy	10 cm
Podsypka z zagęszczonego piasku	30 cm
Grunt rodzimy	

P2 Podłoga z ociepleniem na gruncie

Gres na kleju	2 cm
Wylewka betonowa	7 cm
Folia PE	0,2 cm
Styrodur	10 cm
Folia PE	0,2 cm
Beton podkładowy	10 cm
Podsypka z zagęszczonego piasku	30 cm
Grunt rodzimy	

PS1 Sufit podwieszany

Wełna mineralna	10 cm
Wełna min. 20 cm / dolny pas wiązaru NRO	20 cm
Folia paroizolacyjna	
Łaty drewniane 4 x 6cm	
Konstrukcja nośna sufitu systemowego	
Płyty sufitowe z prasowanej wełny mineral.	

PS3 Strop nad wiatrołapem

Wełna mineralna	10 cm
Wełna min. 20 cm / dolny pas wiązaru NRO	20 cm
Folia paroizolacyjna	
Łaty drewniane 4 x 6cm	
Pustka powietrzna	6 cm
Strop żelbetowy	16 cm
Konstrukcja nośna sufitu systemowego	
Płyty sufitowe z prasowanej wełny mineral.	

D1 Dach

Panele blachy trapez. T5 - RAL 9006 MAT	2 cm
Kontrłaty drewniane NRO 4 x 6 cm	6 cm
Łaty drewniane NRO 4 x 6 cm	6 cm
Folia dachowa - paroprzepuszczalna	0,2 cm
Deskowanie z płyt OSB	1,8 cm
Wiązary drewniane NRO	

D2 Stropodach zadaszenia wejściowego

Papa wierzchniego krycia z posypką bitum.	
Papa podkładowa	
Styropapa spadkowa ze spadkiem 5%	wg techn.
Styroplan EPS wyrównawczy min. 5 cm	wg techn.
Folia paroizolacyjna	
Żelbetowy strop monolityczny	16 cm
Wełna mineralna z wełonem	5 cm
Konsola aluminiowa	15 cm
Profil aluminiowy / szczelina wentylacyjna	4 cm
Panele elewacyjne HPL - imitujące Corten	1 cm

OPIS OZNACZEŃ GRAFICZNYCH

- ŚCIANA Z BLOCZKÓW GAZOBETON. 12CM, 24CM
- WYLEWKA BETONOWA / ŚCIANA FUNADAMETOWA Z BLOCZKÓW BET. LUB WYLEWANA
- ELEMENT ŻELBETOWY NP. ŚCIANA, SŁUP, STROP, PODCIĄG, ŁAWA FUND., STOPA FUND.
- PREFABRYKANT CERAMICZNY/BETONOWY
- PODKŁAD Z BETONU B10 (POSPÓŁKA)
- PODSYPKA Z ZAGĘSZCZONEGO PIASKU
- ŻWIR / KAMIEN PŁUKANY
- POSPÓŁKA

Pracownia Architektury - mgr inż. arch. Marcin Gawłowski
ul. Sportowa 8, 87-630 Skępe, email: gawlowski.m@gmail.com

TYTUŁ OPRACOWANIA

PROJEKT BUDYNKU SIEDZIBY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘPEM

TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ C - C
ADRES INWESTYCJI	UL. DWORCOWA, 87-630 SKĘPE DZIAŁKI O NR EW. 154/2, 155/1
INWESTOR	MIASTO I GMINA SKĘPE UL. KOŚCIELNA 2, 87-630 SKĘPE
FAZA	PROJEKT ARCH. - BUDOWLANY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Marcin Gawłowski
NR UPR. PROJ.	9/KPOKK/2015
SPRAWDZAJĄCA:	mgr inż. arch. Maria Grętkiewicz
NR UPR. PROJ.	02/LOOKK/2016
SKALA:	1:50
DATA:	KWIECIEŃ 2021
RYS.	A - 5
STR.	- 40 -