

LEGENDA:

- WAGI:

- Beton C25/30.
- Stal A-IIIN (B500SP), fyk=500 MPa, klasa ciągliw. min. B.
- Klasy ekspozycji i otuliny:
- Stropy, ściany, słupy, podciąg: XC1, C<sub>nom</sub>=2,5 cm.
- Ściany murowane z bloczków gazobetonowych klasy 600 na zaprawie do cienkich spoin M5. Najniższą warstwę wykonać z bloczków betonowych pełnych klasy C16/20, na zaprawie cementowej M10.
- Lokalizację i wymiary otworów należy sprawdzić z architekturą i projektami instalacji.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.

TEMAT:  
**PROJEKT BUDYNKU SIEDZIBY MIEJSKO-GMINNEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘPEM  
UL. DWORCOWA, 87-630 SKĘPE  
DZIAŁKI O NR EW. 154/2, 155/1**

**INWESTOR:**  
**MIASTO I GMINA SKĘPE**  
**UL. KOŚCIELNA 2, 87-630 SKĘPE**

TYTUŁ RYSUNKU  
RZUT PART

PROJEKTANT:  
mgr inż. Jerzy Przybojewski nr upr. POM/0014/PBKb/18  
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

**SPRAWDZAJĄCY:**  
mgr inż. Hubert Lach nr upr. POM/0203/PB Kb/18,  
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

DATA:	2021.04	BRANŻA:	KONSTRUKCJA	rys. nr	K-2
-------	---------	---------	-------------	------------	-----

