



- UWAGI:**
- Beton C25/30.
 - Stal A-IIIN (B500SP), fyk=500 MPa, klasa ciągliw. min. B.
 - Klasy ekspozycji i utuliny: XC1, Cnom=2,5 cm.
 - Zbrojenie należy dopasować do zbrojenia elementów dochodzących.
 - Elementy żelbetowe należy łączyć ze ścianą murowaną na strzepia lub blachy ocynkowane mocowane kołkami Ø8 w co drugą warstwę muru. W miejscu łączenia należy umieścić siatkę podtylną.

TEMAT: PROJEKT BUDYNKU SIEDZIBY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘPEM UL. DWORCOWA, 87-630 SKĘPE DZIAŁKI O NR EW. 154/2, 155/1			
INWESTOR: MIASTO I GMINA SKĘPE UL. KOŚCIELNA 2, 87-630 SKĘPE			FAZA: PROJEKT TECHNICZNO WYKONAWCZY
TYTUŁ RYSUNKU: SŁUPY ŚCIAN SZCZYTOWYCH CZ.3			SKALA: 1:25
PROJEKTANT: mgr inż. Jerzy Przybojewski nr upr. POM/0014/PBKb/18, bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Hubert Lach nr upr. POM/0203/PBKb/18, bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			
DATA:	2021.04	BRANŻA:	KONSTRUKCJA
			rys. nr K-25