




PRZEKRÓJ F-F



PRZEKRÓJ E-E



PRZEKRÓJ D-D



- 1. WARST. ŚCIER. Z BET. ASFALTOWEGO AC11S GR. 5CM KR3
- 2. SIATKA ANTYSPEKANIOWA SZKLANO - WĘGLOWA POWLEKANA ASFALTEM
- 3. WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W KR2 OD 2CM DO 11CM
- 4. PODBUDOWA ZASADNICZA GR. 25CM Z KRUSZYWA ŁAM. TWARDEGO (TYPU MELAFIR, GABRO) 0/63MM STAB. MECH. ŚCIERALNOŚĆ LA MAX 25, MROZOODPORNOŚĆ F1, NASTĄKLIWOŚĆ WA24-2
- 5. WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE Z GRUNTU STAB. CEMENTEM O RM = 2,5 MPA GR. 15CM Z BETONIARNI
- 6. ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA
- 7. PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4 GR. 3CM
- 8.KOSTKA BET. KOLOR GRAFITOWY TYPU DOMINO GR. 8CM
- 9.PODBUDOWA ZASADNICZA GR. 20CM Z KRUSZYWA ŁAM. TWARDEGO (TYPU MELAFIR, GABRO) 0/63MM STAB. MECH. ŚCIERALNOŚĆ LA MAX 25, MROZOODPORNOŚĆ F1, NASTĄKLIWOŚĆ WA24-2
- 10. WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE Z GRUNTU STAB. CEMENTEM O RM = 5 MPA GR. 10CM Z BETONIARNI
- 11.POD. ZASADNICZA GR. 10CM Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO (TYPU MELAFIR, GABRO) 0/31,5MM STAB. MECH. ŚCIERALNOŚĆ LA MAX 25, MROZOODPORNOŚĆ F1, NASTĄKLIWOŚĆ WA24-2
- 12. ODTWORZENIE ROWU ODPAROWUJĄCEGO
- 13. OPORNIK BETONOWY 12X25X100CM
- 14. ŁAWA Z BETONU C12/15
- 15. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22X100CM
- 16. OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100CM
- 17. WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W GR. 5CM
- 18. ŚCIEK PREFABRYKOWANY TYP KORYTKOWY 60X50CM

SBD PROJEKT		INWESTOR	
ul. Belchatowska 12, 60-161 Poznań		Gmina Gniezno al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno	
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 287007P w m. Jankowo Dolne kierunek Wierzbiczany, gm. Gniezno - poszerzenie jezdni			
RYSUNEK: Przekroje normalne D, E, F		NR 3	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA
PROJEKTANT	Alicja Orzeł	WKP/0103/POOD/20	10.2021
		SKALA 1:50	PODPIS