

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233123-7	Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45232130-2	Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi w Biskupinie na działce nr 211/5  
ADRES INWESTYCJI: Adres inwestycji: działka nr 211/5; 226/2, obręb Biskupin, 151/1, obręb Gąsawa, gmina Gąsawa,  
NAZWA INWESTORA: Gmina Gąsawa  
ADRES INWESTORA: ul. Żnińska 8, 88-410 Gąsawa

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Arkadiusz Mazany

DATA OPRACOWANIA: 26.11.2019

POZIOM CEN: 26.11.2020

### NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

26.11.2019

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS: Przebudowa drogi w Biskupinie na działce nr 211/5.</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	D-01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	230,360		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
2 d.2		Mechaniczna rozbiórka podbudowy z tłucznia kamiennego	m3	136,070		
3 d.2	D-01.00.00	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 4	m3	136,070		
<b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
<b>3</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
4 d.3	D-02.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	908,530		
5 d.3	D-09.09.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2	82,400		
6 d.3	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kat. III na przetrzut poprzeczny z wbudowaniem w nasyp	m3	16,930		
7 d.3	I-D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m3	430,000		
8 d.3	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m i w gruncie kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00	m3	16,930		
9 d.3	I-D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 509,250		
<b>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>4</b>		<b>PODBUDOWA</b>				
10 d.4		Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m2	1 278,500		
11 d.4	I-D-04.04.00, 04.04.03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	1 509,250		
<b>Razem dział: PODBUDOWA</b>						
<b>5</b>		<b>KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI</b>				
12 d.5	I-D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	25,500		
13 d.5	I-D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	495,500		
14 d.5	I-D-08.01.01b	Ława pod krawężniki z oporem z mieszanki betonowej	m3	31,000		
<b>Razem dział: KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI</b>						
<b>6</b>		<b>CHODNIKI</b>				
15 d.6	I-D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1 258,000		
16 d.6	I-D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm koloru czerwonego na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.3cm - opaska oddzielająca	m2	20,500		
<b>Razem dział: CHODNIKI</b>						
<b>7</b>		<b>ROBOTY RÓŻNE</b>				
17 d.7	I-D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3,000		
18 d.7	I-D-03.01.01	Przepusty pod zjazdami - rury PVC SN-8 o śr. 40 cm	m	10,000		
19 d.7	I-D-06.01.01	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki Pokłady kat.V	m2	1,500		
<b>Razem dział: ROBOTY RÓŻNE</b>						

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>8</b>		<b>ODWODNIENIE</b>				
20 d.8	I-D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach)	m3	12,000		
21 d.8	I-D-02.00.00	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. V-VI; głębokość do 1.5 m	m3	21,600		
22 d.8	I-D-02.00.00	Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. III-IV spycharkami	m3	13,290		
23 d.8	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m - z płytą przejściową i kominem włączowym	stud.	3,000		
<b>Razem dział: ODWODNIENIE</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						