

MODERNIZACJA BOISKA REKREACYJNEGO W ŁĘKNIE

Budowa: MODERNIZACJA BOISKA REKREACYJNEGO W ŁĘKNIE
Adres: ul. Polna, 62-105 Łekno

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Nawierzchnie Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45233200-1		
1.1	Nawierzchnie utwardzone Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45233200-1		
1	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45233200-1 $(30.00 + 10.00) * 1.00 =$ Razem =	40,00 40,00	m2 m2
2	KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45233200-1	40,00	m2
3	KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię - zagęszczenie i profilowanie gruntu rodzimego Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45233200-1	40,00	m2
4	KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45233200-1	40,00	m2
5	KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45233200-1	40,00	m2
6	KNR 231-0105-08-00 IGM Warszawa Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm [RMS=7]	40,00	m2
7	KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45233200-1	40,00	m2
8	KNR 231-0401-03-00 IGM Warszawa Rowki pod obrzeża, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.I-II Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45233200-1 $(30.00 + 10.00 + 1.00) * 2 =$ Razem =	82,00 82,00	m m
9	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod obrzeża: betonowe z oporem Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45233200-1 $82.00 * 0.25 * 0.25 =$ Razem =	5,13 5,13	m3 m3
10	KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45233200-1	82,00	m

MODERNIZACJA BOISKA REKREACYJNEGO W ŁĘKNIĘ

1. Nawierzchnie
1.1. Nawierzchnie utwardzone

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
11	KNR 1312-0208-03-10 MGIE Niwelacja terenu ziemią odspononą koparkami, z przewiezieniem jej części sam.samowład. z odl. do 1 km oraz rozplant. i przemieszcz.urobku spych. na odl.do 40 m, wyk.koparką gąsien. o poj.łyżki: 1,2 m3 - w gruncie kat.I-II Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45233200-1	20,50 20.50 = 20,50 Razem = 20,50	m3
2	Dostawa i montaż elementów Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45223800-4		
12	kalkulacja wł. Dostawa i montaż urządzenia boiska rekreacyjnego tj. bramki do piłki nożnej wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu fundamentowego, wg. instrukcji producenta : - bramka o wymiarach 7,32mx2,44m wraz z siatką Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45223800-4	2,00	kpl
13	kalkulacja wł. Dostawa i montaż urządzenia boiska rekreacyjnego tj. piłkochwyt wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu fundamentowego, wg. instrukcji producenta - piłkochwyt o wymiarach długość 30m, wysokość 6,0m, słupy stalowe o wymiarze min. 80x80x3mm, ocynkowane malowane, proszkowe, kompletne urządzenie Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45223800-4	1 = 1,00 Razem = 1,00	kpl
14	kalkulacja wł. Dostawa i montaż urządzenia boiska rekreacyjnego tj. trybun wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu fundamentowego, wg. instrukcji producenta - trybuny dwu lub trzyczędowe ilość miejsc min 120 siedzisk, konstrukcja stalowa z profili ocynkowanych, siedziska wykonane z wysokiej jakości polipropylenu Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45223800-4	1 = 1,00 Razem = 1,00	kpl
3	Ogrodzenie Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45340000-2		
3.2	Ogrodzenie panelowe Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45340000-2		
15	KNR 223-04-01-01-00 Wykonanie ogrodzenia ze stalowych systemowych elementów panelowych ocynkowanych i malowanych proszkowo wykonanych z prętów zgrzewanych min. fi 4 mm o wysokości min.120 cm, wraz z betonowaniem słupków, słupkami i obejmami Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45340000-2	245,60	m
16	kalkulacja wł. Furtka zewnętrzna, szer. min. 1,00 m z wypełnieniem panelowym, malowana proszkowo o konstrukcji z kształtowników stalowych i wypełnieniu panelowym z prętów zgrzewanych fi 5 mm, wraz z zamkiem,klamką i szyldem o wysokości min.135 cm Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45340000-2	3,00	szk
17	kalkulacja wł. Brama zewnętrzna, rozwierna, szer. min. 4,00 m z wypełnieniem panelowym, malowana proszkowo o konstrukcji z kształtowników stalowych i wypełnieniu panelowym z prętów zgrzewanych fi 5 mm, wraz z zamkiem,klamką i szyldem o wysokości min.135 cm Numer specyfikacji : ST-B Kod CPV : 45340000-2	2,00	szk