

Specyfikacja techniczna

Wymagane przez Zamawiającego parametry folii:

1. Folia termokurczliwa:

- folia w formie taśmy,
- szerokość taśmy 1420 mm,
- grubość folii 0,15 mm,
- kolor czarny (czerni nieprzezroczysta),
- surowiec PE,
- bez dodatku regranulatu,
- folia zgrzewalna (typ zgrzewadła stałocielne),
- średnica rolki z folią max 300 mm,
- równej szerokości na całej długości oraz równo nawinięta na tuleje,
- zastosowane brzegowanie rolki folii (maksymalna dopuszczalna odchyłka 2 mm).

Folia musi zawierać dodatek antystatyczny, aby uzyskać odpowiedni poślizg podczas pakowania w tunelu kostkarki. Poślizg musi być uzyskany od strony zewnętrznej rolki, a od strony wewnętrznej folia ma być porowata, aby worki ułożone jeden na drugim nie zsuwały się.

Folia musi zawierać stabilizator grubości i uelastyczniaacz.

2. Folia stretch maszynowa:

- grubość 0,023 mm,
- szerokość 500 mm,
- rozciągliwość 150 – 200%,
- waga rolki z folią ok. 18 kg,
- średnica wewnętrzna tulei Ø 76 mm,
- równej szerokości na całej długości oraz równo nawinięta na tuleje.