


RZUT FUNDAMENTÓW



RZUT PRZYZIEMIA

UWAGI:

- Wszystkie elementy drewniane powinny być wysuszone, heblowane, impregnowane oraz zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych.
- Słupy drewniane osadzone na stalowej podstawie zakotwionej w rdzeniu żelbetonowym.
- Fundamenty żelbetonowe pod słupki zaprojektowano o przekroju 25x25cm wysokość 80cm z betonu klasy C20/25 (B25), w przypadku stwierdzenia występowania wody gruntowej należy zastosować beton wodoodporny W4.
- Wykonując wykopy pod fundamenty, należy zachować bezwzględna ostrożność z uwagi na znajdujący się w pobliżu ziemny zbiornik na gaz!!!

NAMWA RYS:

Ogrózenie przy zbiorniku na gaz - rzut fundamentów i rzut przyziemia

OBIEKT:

Budowa ogrózenia oraz utworzenia terenu przy Kancelarii Leśnictwa Czarna Wieś Kościelna, na działce o nr geod. 334/3 położonej w Czarnej Wsi Kościelnej, gm. Czarna Białostocka.



STUDIUM: PROJEKT ARCHYTEKTONICZNY	DATA:	30.06.2022
AUTOR PROJEKTU	PODPIS	
ARCHITEKTURA		
mgr inż. arch. Krzysztof Guszczka nr upr. bud. BŁ-PdOKK/56/2005		
WSPÓŁPRACA		
mgr inż. arch. Tomasz Horba		
INWESTOR:	SKALA:	NR RYS:
Nadleśnictwo Czarna Białostocka ul. Marszałkowska 27 16-020 Czarna Białostocka	1:50	A/3-1