

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa zjazdów i chodników
Kod CPV	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Budowa	64-965 Okonek ul Wojska Polskiego dz. nr 438,445
Inwestor	Gmina Okonek ul. Niepodległości 53 64-965 Okonek
Biuro kosztorysowe	Usługi Projektowe i Nadzory Dariusz Kazimierczak Okonek ul. Kolejowa 9

Sporządził Dariusz Kazimierczak

Okonek maj 2019 r.

Przebudowa zjazdów i chodników

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Zjazdy i chodniki		
		1.1 Przebudowa zjazdów		
1	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie	m2	83,50
2	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki (0,30*0,10+0,15*0,20)*119,00	m3	7,14
		razem	m3	7,14
3	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x25cm wtopione	m	119,00
4	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	28,60
5	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	83,50
6	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej	m2	83,50
		1.2 Przebudowa chodnika		
7	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,20
8	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodnika	m2	206,20
9	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	129,50
10	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki (0,30*0,10+0,15*0,20)*129,5	m3	7,77
		razem	m3	7,77
11	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione	m	129,50
12	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	195,50
13	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	206,20
14	KNR 2-31 0114/07	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	206,20
15	KNR 2-31 0114/08	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m2	206,20
16	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej	m2	206,20