

## Przedmiar robót

|                    |   |
|--------------------|---|
| Obiekt             | Remont zjazdów i chodnika   |
| Kod CPV            | 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni                      |
| Budowa             | 64-965 Okonek ul Zdobywców Wału Pomorskiego dz. nr                      |
| Inwestor           | Gmina Okonek ul. Niepodległości 53 64-965 Okonek                        |
| Biuro kosztorysowe | Usługi Projektowe i Nadzory Dariusz Kazimierzczak Okonek ul. Kolejowa 9 |

---

Sporządził    Dariusz Kazimierzczak

---

Okonek maj 2019 r.

## Remont zjazdów i chodnika

| Nr | Podstawa            | Opis robót  | Jm                      | Ilość                          |
|----|---------------------|---|-------------------------|--------------------------------|
|    |                     | <b>Zjazdy i chodniki</b>  |                         |                                |
|    |                     | <b>1 Roboty rozbiórkowe</b><br><b>Kod CPV: 45233222-1</b>   |                         |                                |
| 1  | KNR 2-31<br>0815/01 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej  | m2                      | 555,00                         |
| 2  | KNR 2-31<br>0813/01 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 12x30cm, na podsypce piaskowej  | m                       | 115,00                         |
| 3  | KNR 2-31<br>0814/02 | Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej  | m                       | 115,00                         |
| 4  | KNR 4-04<br>1103/01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze i mechaniczne wyladowanie<br>krawężniki 0,12*0,3*115<br>obrzeża 0,08*0,30*115<br>płyty chodnikowe 35*35 555,00*0,05 | m3<br>m3<br>m3<br>razem | 4,14<br>2,76<br>27,75<br>34,65 |
| 5  | KNR 4-04<br>1103/04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego  | m3                      | 34,65                          |
|    |                     | <b>1.1 Remont zjazdów</b>   |                         |                                |
| 6  | KNR 2-31<br>0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie   | m2                      | 261,00                         |
| 7  | KNR 2-31<br>0402/04 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki<br>(0,30*0,10+0,15*0,20)*162,50   | m3<br>razem             | 9,75<br>9,75                   |
| 8  | KNR 2-31<br>0403/05 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x25cm wtopione  | m                       | 162,50                         |
| 9  | KNR 2-31<br>0403/05 | Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej   | m                       | 207,50                         |
| 10 | KNR 2-31<br>0114/05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm   | m2                      | 261,00                         |
| 11 | KNR 2-31<br>0511/03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej   | m2                      | 261,00                         |
|    |                     | <b>1.2 Remont chodnika</b>  |                         |                                |
| 12 | KNR 2-31<br>0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodnika  | m2                      | 609,90                         |
| 13 | KNR 2-31<br>0407/05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową   | m                       | 955,40                         |
| 14 | KNR 2-31<br>0114/07 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm  | m2                      | 609,90                         |
| 15 | KNR 2-31<br>0114/08 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm<br>(Krotność= 2)   | m2                      | 609,90                         |
| 16 | KNR 2-31<br>0511/02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej   | m2                      | 609,90                         |