

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 131,506	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	131,506	
				<b>RAZEM</b>	<b>131,506</b>
2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 131,506	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	131,506	
				<b>RAZEM</b>	<b>131,506</b>
3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 131,506	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	131,506	
				<b>RAZEM</b>	<b>131,506</b>
4	KNR 2-02 1112-07	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki PCW 131,506	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	131,506	
				<b>RAZEM</b>	<b>131,506</b>
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 360,043	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	360,043	
				<b>RAZEM</b>	<b>360,043</b>
6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	360,043	
				<b>RAZEM</b>	<b>360,043</b>
7	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 360*5%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km poz.1*0,02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,630</b>
9		Utylizacja poz.1*0,02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,630</b>
10	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 4,29+4,29+7,51+7,51+4,05+4,05+4,35+5,29+5,29+2,98+4,92+4,92+3,68+3,68+4,9+4,9+3,7+3,7+3,04+3,04+9,76+9,76	m m	109,610	
				<b>RAZEM</b>	<b>109,610</b>