



Specyfikacja techniczna foteli biurowych

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę **166 sztuk foteli biurowych** dla ZOR ARIMR, w tym:

- **161 foteli biurowych,**
- **4 fotele dyrektorskie,**
- **1 fotel wzmocniony dla osoby z dużą wagą.**

Fotele muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U 2023 poz. 2367) w szczególności punkt **5.1** i **5.2** załącznika oraz **Norm PN-EN 1335-A+A1:2023-04** i **PN-EN 1335-2:2019-03**.

1. Fotele biurowe – 161 sztuk:

- a) kolor obicia: ciemny szary lub czarny lub granatowy;
- b) kolor pozostałych elementów: czarny lub srebrny;
- c) podstawa co najmniej pięciopodporowa z kółkami jezdnyymi;
- d) kółka uniwersalne, do zastosowania na powierzchni twardej i miękkiej;
- e) wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyny dolnej (szczególnie istotne wyprofilowanie dla odcinka lędźwiowego);
- f) siedzisko:
 - wymiary siedziska: szerokość 450-500mm/głębokość 450-480 mm
 - regulacja wysokości siedziska w zakresie 40-50 cm, licząc od podłogi,



g) oparcie:

- wymiary oparcia: szerokość 440-500mm/wysokość 500-610 mm
- regulacja wysokości oparcia oraz kąta pochylenia oparcia w zakresie: - 3 stopnie do przodu i + 20 stopni do tyłu,

h) podłokietniki z możliwością regulacji wysokości;

i) odporny na obciążenie nie mniej niż 150 kg poparte atestem wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania;

j) rodzaj obicia: tkanina o wytrzymałości tapicerki 50.000 cykli w skali Martindale'a;

k) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360 st;

l) mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulacje można było wykonać w pozycji siedzącej;

ł) instrukcja użytkowania w języku polskim.

2. Fotele dyrektorskie – 4 sztuki:

a) kolor obicia: ciemny szary lub czarny lub granatowy;

b) kolor pozostałych elementów: czarny lub srebrny;

c) podstawa co najmniej pięciopodporowa z kółkami jezdnyymi;

d) kółka uniwersalne, do zastosowania na powierzchni twardej i miękkiej;

e) wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyny dolnej (szczególnie istotne wyprofilowanie dla odcinka lędźwiowego);

f) siedzisko:

- wymiary siedziska: szerokość 450 -500 mm /głębokość 450 – 500 mm,
- regulacja wysokości siedziska w zakresie 40-50 cm, licząc od podłogi,

g) oparcie:



- wymiary oparcia: wysokość 500-610 mm /szerokość 440 - 500 mm;
- regulacja wysokości oparcia oraz kąta pochylenia oparcia w zakresie: minimum - 3 stopnie do przodu i + 20 stopni do tyłu;
- h) regulowana wysokość podfokietników;
- i) odporny na obciążenie nie mniej niż 150 kg poparte atestem wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania;
- j) rodzaj obicia: **skóra naturalna** o wytrzymałości tapicerki 50.000 cykli w skali Martindale'a;
- k) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360 stopni;
- l) mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulacje można było wykonać w pozycji siedzącej;
- ł) instrukcja użytkowania w języku polskim.

3. Fotel wzmocniony dla osoby z dużą wagą – 1 sztuka:

- siedzisko o wymiarach: szerokość 500-560 mm / głębokość 460-550mm;
- pozostałe parametry podstawowe jak przy fotelach biurowych,
- parametry konieczne: wzmocnione podstawa i siedzisko oraz oparcie,
- zwiększone wymiary siedziska i oparcia, umożliwiające udźwignięcie wagi min. 180 kg.

Z-ca DYREKTORA
Oddziału Regionalnego
Aneta Przybylska
Aneta Przybylska



Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Zachodniopomorski Oddział Regionalny

Plac Brama Portowa 1
70 – 225 Szczecin