


Filtr zewnętrzny - Pre filtr

- Instalacja pneumatyczna
- Element konstrukcyjno-kształtowy
- Zasysający system detekcji dymu



Opis


Pre-filtr to funkcjonalne rozwiązanie pozwalające na działanie systemu VESDA® w nieprzyjnym otoczeniu o wysokim poziomie zapylenia powietrza.

Filtr zwiększa wydajność oraz żywotność detektora, jak również zmniejsza częstotliwość konserwacji.

Dopasowany otwór wlotowy i wylotowy sprawia, iż filtr jest łatwy w montażu w instalacji. Nie wymaga dodatkowego oprzyrządowania.

Wewnętrzne wkłady filtracyjne można w prosty sposób wymienione bez potrzeby demontażu filtra z sieci rur, co w znaczny sposób upraszcza proces konserwacji.

Elegancki wygląd filtra doskonale wpasowuje się w instalację. Szerokość filtra zaprojektowano tak, aby można było zainstalować filtry obok siebie (zgodnie z rozstawem rur wychodzących z detektora).



Pneumatyczna instalacja zasysająca VESDA®

Kluczowym elementem zasysającego systemu detekcji dymu VESDA® jest niewątpliwie układ rur zasysających, które aktywnie transportują powietrze z chronionego obszaru do detektora.

Instalację pneumatyczną systemu można zaprojektować dla najbardziej złożonych obszarów przy wykorzystaniu niewielkiej ilości elementów kształtowych, które zostały starannie wyselekcjonowane, aby ułatwić projektowanie instalacji. Wykorzystanie tych elementów wpływa korzystnie na pneumatykę instalacji, co przekłada się na legendarną jakość instalacji systemów VESDA®.

Pneumatyczną instalację zasysającą VESDA® oblicza się programem ASPIRE™. Program umożliwia modelowanie i wizualizację 3D instalacji zasysającej, obliczanie średnic otworów, czasu transportu oraz klasy systemu zgodnie z normą PN-EN-54-20.

Podstawowe cechy

- Standard: 25 mm
- Długość: 206 mm
- Materiał: ABS/PCV
- Warstwy filtracyjne: 2
- Kolor: czerwony
- Opakowanie: 1 szt.
- Typ połączenia: klejone
- Zastosowanie: wewnętrzne

Zalety

- Wydłużona żywotność detektora
- Mniejsza częstotliwość konserwacji
- Nie wymaga instalacji dodatkowych rur
- Montaż pionowy lub poziomy

Copyright © Vision Polska Sp. z o.o. | All rights reserved

Vision Polska Sp. z o.o.
ul. Unii Lubelskiej 1
61-249 Poznań

T: +4861 6746 203
T: +4861 6746 202
E: support@visionpolska.pl
W: www.vesda.pl

KRS: 0000154596
NIP: 7822261954
Regon: 634462037
BDO: 000470209



Rozdział: Instalacja pneumatyczna