

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE PIERWSZE

1. Pojemniki na odpady komunalne zmieszane – 500 szt.
2. Pojemność 0,12 m³, ładowność min. 50 kg
3. Wykonany z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (HDPE).
4. Wysoka odporność na starzenie się materiału, uszkodzenia mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, niszczące działanie promieni słonecznych i związków chemicznych
5. Części metalowe odporne na korozję
6. Kolor – antracyt.
7. Przystosowany do współpracy z typowymi pojazdami do wywozu odpadów wyposażonymi w listwę grzebieniową.
8. Dwa koła jezdne o średnicy 200 mm w pełni ogumione
9. Oś kołowa z ocynkowanej stali.
10. Na ścianie czołowej logo „MPGK KATOWICE , tel. 32 3587 611” wykonane techniką termodruku. Logo w kolorze białym wg wzoru Zamawiającego.
11. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny oraz jeden z poniższych certyfikatów/znaków jakości:
 - a) certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów pojemników GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,
 - b) certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,
 - c) inny certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1.
12. Pokrywa płaska .Na pokrywie pojemnika napis „Uwaga - Nie wrzucać gorącego popiołu”,
13. Na pokrywie pojemnika lub korpusie oznakowanie : rok produkcji, znak CE, oznaczenie normy EN-840, pojemność i dopuszczalną masę w kg.
14. Wzmocnione dno oraz przednia i tylna ściana pojemnika na całej wysokości.
15. Wzmocniona listwa grzebieniowa.
16. Pod dnem pojemnika krawędź o wysokości 5-10 mm.
17. Rok produkcji – 2023.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE PIERWSZE

1. Pojemniki na odpady biodegradowalne – 300 szt.
2. Pojemność 0,12 m³, ładowność min. 50 kg.
3. Wykonany z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (HDPE).
4. Wysoka odporność na starzenie się materiału, uszkodzenia mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, niszczące działanie promieni słonecznych i związków chemicznych
5. Części metalowe odporne na korozję
6. Kolor – brązowy
7. Przystosowany do współpracy z typowymi pojazdami do wywozu odpadów wyposażonymi w listwę grzebieniową.
8. Dwa koła jezdne o średnicy 200 mm w pełni ogumione.
9. Oś kołowa z ocynkowanej stali.
10. Na ścianie czołowej :
 - logo „MPGK KATOWICE , tel. 32 3587 611” wykonane techniką termodruku. Logo w kolorze białym wg wzoru Zamawiającego.
 - napis : ODPADY BIO w kolorze białym wykonany techniką termodruku, wysokość napisu min. 50 mm
11. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny oraz jeden z poniższych certyfikatów/znaków jakości:
 - a) certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów pojemników GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,
 - b) certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,
 - c) inny certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1.
12. Na pokrywie pojemnika lub korpusie oznakowanie : rok produkcji, znak CE oznaczenie normy EN-840, pojemność i dopuszczalną masę w kg.
13. Wzmocnione dno oraz przednia i tylna ściana pojemnika na całej wysokości.
14. Wzmocniona listwa grzebieniowa.
15. Pod dnem pojemnika krawędź o wysokości 5-10 mm.
16. Rok produkcji – 2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE PIERWSZE

1. Dostawa pojemników na odpady segregowane – metale i tworzywa sztuczne - 300 szt.
 - papier - 300 szt.
 - szkło - 300 szt.
2. Pojemność 0,12 m³, ładowność min. 50 kg
3. Wykonany z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (HDPE)
4. Wysoka odporność na starzenie się materiału, uszkodzenia mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, niszczące działanie promieni słonecznych i związków chemicznych
5. Części metalowe odporne na korozję
6. Kolor – żółty dla pojemników na metale i tworzywa sztuczne, kolor niebieski dla pojemników na papier, kolor zielony dla pojemników na szkło – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
7. Przystosowany do współpracy z typowymi pojazdami do wywozu odpadów wyposażonymi w listwę grzebieniową.
8. Dwa koła jezdne o średnicy 200 mm w pełni ogumione
9. Oś kołowa z ocynkowanej stali.
10. Na ścianie czołowej logo „MPGK KATOWICE, tel. 32 3587 611” wykonane techniką termodruku. Logo w kolorze białym, wg wzoru Zamawiającego
11. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny oraz jeden z poniższych certyfikatów/znaków jakości:
 - a) certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów pojemników GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,
 - b) certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,
 - c) inny certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1.
12. Pokrywy pojemników płaskie. Na pokrywie pojemnika lub korpusie oznakowanie : rok produkcji, znak CE, znak jakości : RAL, GS lub inny równoważny, oznaczenie normy EN-840, pojemność i dopuszczalną masę w kg.
13. Wzmocnione dno oraz przednia i tylna ściana pojemnika na całej wysokości.
14. Wzmocniona listwa grzebieniowa.
15. Pojemniki wyposażone w opis frakcji :
 - żółte : METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
 - niebieskie : PAPIER
 - zielone : SZKŁO
16. Napisy w kolorze białym wykonane technologią termodruku
17. Wysokość napisów min. 50 mm
18. Rok produkcji 2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE PIERWSZE

1. Pojemniki na odpady komunalne zmieszane – 400 szt.
2. Pojemność 0,24 m³, ładowność min. 100 kg.
3. Wykonany z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (HDPE).
4. Wysoka odporność na starzenie się materiału, uszkodzenia mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, niszczące działanie promieni słonecznych i związków chemicznych.
5. Części metalowe odporne na korozję.
6. Kolor – antracyt.
7. Przystosowany do współpracy z typowymi pojazdami do wywozu odpadów wyposażonymi w listwę grzebieniową.
8. Dwa koła jezdne o średnicy 200 mm w pełni ogumione.
9. Oś kołowa z ocynkowanej stali.
10. Na ścianie czołowej logo „MPGK KATOWICE , tel. 32 3587 611” wykonane techniką termodruku. Logo w kolorze białym wg wzoru Zamawiającego.
11. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny oraz jeden z poniższych certyfikatów/znaków jakości:
 - a) certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów pojemników GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,
 - b) certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,
 - c) inny certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1
12. Pokrywa płaska .Na pokrywie pojemnika napis „Uwaga - Nie wrzucać gorącego popiołu”,
13. Na pokrywie pojemnika lub korpusie oznakowanie : rok produkcji, znak CE, oznaczenie normy EN-840, pojemność i dopuszczalną masę w kg.
14. Wzmocnione dno oraz przednia i tylna ściana pojemnika na całej wysokości.
15. Wzmocniona listwa grzebieniowa.
16. Pod dnem pojemnika krawędź o wysokości 5-10 mm.
17. Rok produkcji 2023.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE PIERWSZE

1. Dostawa pojemników na odpady segregowane – metale i tworzywa sztuczne - 300 szt
- papier - 300 szt.
- szkło - 300 szt
2. Pojemność 0,24 m³, ładowność min. 100 kg
3. Wykonany z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (HDPE)
4. Wysoka odporność na starzenie się materiału, uszkodzenia mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, niszczące działanie promieni słonecznych i związków chemicznych
5. Części metalowe odporne na korozję
6. Kolor – żółty dla pojemników na metale i tworzywa sztuczne, kolor niebieski dla pojemników na papier, kolor zielony dla pojemników na szkło – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
7. Przystosowany do współpracy z typowymi pojazdami do wywozu odpadów wyposażonymi w listwę grzebieniową.
8. Dwa koła jezdne o średnicy 200 mm w pełni ogumione
9. Oś kołowa z ocynkowanej stali.
10. Na ścianie czołowej logo „MPGK KATOWICE, tel. 32 3587 611” wykonane techniką termodruku. Logo w kolorze białym, wg wzoru Zamawiającego
11. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny oraz jeden z poniższych certyfikatów/znaków jakości:
 - a) certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów pojemników GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,
 - b) certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,
 - c) inny certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1.
12. Pokrywy pojemników płaskie. Na pokrywie pojemnika lub korpusie oznakowanie : rok produkcji, znak CE, znak jakości : RAL, GS lub inny równoważny, oznaczenie normy EN-840, pojemność i dopuszczalną masę w kg.
13. Wzmocnione dno oraz przednia i tylna ściana pojemnika na całej wysokości.
14. Wzmocniona listwa grzebieniowa.
15. Pojemniki wyposażone w opis frakcji :
 - żółte : METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
 - niebieskie : PAPIER
 - zielone : SZKŁO
16. Napisy w kolorze białym wykonane technologią termodruku.
17. Wysokość napisów min. 50 mm.
18. Rok produkcji 2023.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE PIERWSZE

1. Pojemniki na odpady biodegradowalne – 200 szt.
2. Pojemność 0,24 m³, ładowność min. 100 kg.
3. Wykonany z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (HDPE).
4. Wysoka odporność na starzenie się materiału, uszkodzenia mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, niszczące działanie promieni słonecznych i związków chemicznych
5. Części metalowe odporne na korozję
6. Kolor – brązowy
7. Przystosowany do współpracy z typowymi pojazdami do wywozu odpadów wyposażonymi w listwę grzebieniową.
8. Dwa koła jezdne o średnicy 200 mm w pełni ogumione.
9. Oś kołowa z ocynkowanej stali.
10. Na ścianie czołowej :
 - logo „MPGK KATOWICE , tel. 32 3587 611” wykonane techniką termodruku. logo w kolorze białym wg wzoru Zamawiającego.
 - napis : ODPADY BIO w kolorze białym wykonany techniką termodruku, wysokość napisu min. 50 mm
11. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny oraz jeden z poniższych certyfikatów/znaków jakości:
 - a) certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów pojemników GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,
 - b) certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,
 - c) inny certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1.
12. Na pokrywie pojemnika lub korpusie oznakowanie :
rok produkcji, znak CE oznaczenie normy EN-840, pojemność i dopuszczalną masę w kg.
13. Wzmocnione dno oraz przednia i tylna ściana pojemnika na całej wysokości.
14. Wzmocniona listwa grzebieniowa.
15. Pod dnem pojemnika krawędź o wysokości 5-10 mm,
16. Rok produkcji – 2023