



## Skyline LED



Naświetlacz zewnętrzny LED o nowoczesnym i eleganckim kształcie. Zaprojektowany pod najnowsze moduły LED o wysokiej wydajności. Idealny do oświetlenia ulic, ścieżek w parkach, itp.

Zamawiając akcesorium - zasilacz DALI stwórz kod: kod oprawy + DIMM

**Wykonanie:** Obudowa, pokrywa i uchwyt mocujący do słupa wykonane z odlewu aluminiowego zabezpieczonego termoutwardzalną powłoką poliestrową. Szyba hartowana 4 mm.

Uchwyt mocujący: dostosowany do słupa  $\varnothing 60\text{mm}$ , dodatkowy adapter dostosowany do słupa  $\varnothing 40\text{mm}$ .

Moduły LED zaopatrzone w asymetryczną optykę uliczną  $30^\circ$ .

**Montaż:** do słupa, pozycje wychylenia w zakresie  $0-90^\circ$ .

**Akcesoria:** DALI, zasilacz z redukcją mocy

**Zasilanie:** 230V

### DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

### DANE INFORMACYJNE

Kolor	Antracyt
-------	----------

### CERTYFIKATY I OZNACZENIA


Stopień ochrony (IP)	IP66
Odporność udarowa	IK10
Klasa ochronności	II
CE	Tak

### DANE ŚWIETLNE

Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 50000 h

### WYKONANIA

Kod	Moc oprawy	Moc źródła światła	Strumień świetlny źródła	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna źródła	Skuteczność świetlna oprawy	Temperatura barwowa	Info	Waga [kg]
CL506603.000	-	-	-	-	-	-	-	OBUDOWA	9,25
CL506643.104	32 W	4×8W	4300 lm	3700 lm	134 lm/W	116 lm/W	4000K	-	10,01
CL506643.208	64 W	8×8W	8600 lm	7400 lm	134 lm/W	116 lm/W	4000K	-	10,05
CL506643.312	96 W	12×8W	12900 lm	11100 lm	134 lm/W	116 lm/W	4000K	-	10,20
CL506643.416	128 W	16×8W	17200 lm	14800 lm	134 lm/W	116 lm/W	4000K	-	10,25
CL506643.520	160 W	20×8W	21500 lm	18500 lm	134 lm/W	116 lm/W	4000K	-	10,36



## WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
590,4	331,8	181

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość  
/ głębokość