SCHEMAT												
SYMBOL	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12
RODZAJ WYROBU	Okna PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m^2 K	Okna PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m^2 K	Okna PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m^2 K	Okna PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m^2 K	Okna PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m^2 K	Okna PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m^2 K	Okna PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m^2 K	Okna PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m^2 K	Okna PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m^2 K	Okna PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m^2 K	Okna PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m^2 K	Okna PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m^2 K
Wymiary w swietle otworu S/H	215/165	100/157	100/78	218/166	87/167	70/330	70/105	74/82	218/171	218/77	218/254	223/166
Rodzaj szklenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe
PIWNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTER	2	-	1	41	1	-	1	10	4	1	1	-
PIĘTRO 1	2	1	-	42	1	1	-	9	4	1	-	15
PIĘTRO 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	4	1	1	83	2	1	1	19	8	2	1	15
UWAGI	1. Okna wstawiane w otwory istniejące. 2. Okna w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz. 3. Ramy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 4. Wymiary sprawdzić na budowie.	1. Okna wstawiane w otwory istniejące. 2. Okna w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz. 3. Ramy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 4. Wymiary sprawdzić na budowie.	1. Okna wstawiane w otwory istniejące. 2. Okna w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz. 3. Ramy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 4. Wymiary sprawdzić na budowie.	1. Okna wstawiane w otwory istniejące. 2. Okna w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz. 3. Ramy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 4. Wymiary sprawdzić na budowie.	1. Okna wstawiane w otwory istniejące. 2. Okna w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz. 3. Ramy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 4. Wymiary sprawdzić na budowie. 5. Moskitera na parterze	1. Okna wstawiane w otwory istniejące. 2. Okna w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz. 3. Ramy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 4. Wymiary sprawdzić na budowie.	1. Okna wstawiane w otwory istniejące. 2. Okna w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz. 3. Ramy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 4. Wymiary sprawdzić na budowie.	1. Okna wstawiane w otwory istniejące. 2. Okna w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz. 3. Ramy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 4. Wymiary sprawdzić na budowie.	1. Okna wstawiane w otwory istniejące. 2. Okna w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz. 3. Ramy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 4. Wymiary sprawdzić na budowie.	1. Okna wstawiane w otwory istniejące. 2. Okna w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz. 3. Ramy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 4. Wymiary sprawdzić na budowie.	1. Okna wstawiane w otwory istniejące. 2. Okna w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz. 3. Ramy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 4. Wymiary sprawdzić na budowie.	1. Okna wstawiane w otwory istniejące. 2. Okna w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz. 3. Ramy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 4. Wymiary sprawdzić na budowie.

SCHEMAT												
SYMBOL	O13	O14	O15	O16	O17	O18	O19	O20	O21	O22	O23	O24
RODZAJ WYROBU	Okna PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m^2 K	Okna PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m^2 K	Okna PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m^2 K	Okna PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m^2 K	Okna PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m^2 K	Okna PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m^2 K	Okna PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m^2 K	Okna PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m^2 K	Okna PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m^2 K	Okna PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m^2 K	Okna PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m^2 K	Okna PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m^2 K
Wymiary w swietle otworu S/H	223/155	96/155	77/135	192/132	164/143	95/186	255/70	140/95	95/140	130/83	91/307	255/74
Rodzaj szklenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe	zwykłe
PIWNICA	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-
PARTER	10	-	-	-	3	34	-	-	-	-	-	9
PIĘTRO 1	-	-	1	-	-	38	-	-	-	-	1	-
PIĘTRO 2	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	10	4	1	1	3	72	1	1	1	2	1	9
UWAGI	1. Okna wstawiane w otwory istniejące. 2. Okna w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz. 3. Ramy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 4. Wymiary sprawdzić na budowie.	1. Okna wstawiane w otwory istniejące. 2. Okna w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz. 3. Ramy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 4. Wymiary sprawdzić na budowie.	1. Okna wstawiane w otwory istniejące. 2. Okna w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz. 3. Ramy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 4. Wymiary sprawdzić na budowie.	1. Okna wstawiane w otwory istniejące. 2. Okna w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz. 3. Ramy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 4. Wymiary sprawdzić na budowie.	1. Okna wstawiane w otwory istniejące. 2. Okna w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz. 3. Ramy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 4. Wymiary sprawdzić na budowie.	1. Okna wstawiane w otwory istniejące. 2. Okna w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz. 3. Ramy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 4. Wymiary sprawdzić na budowie. 5. Dwa okna z szybą matową. 6. Wentylator w jednym z okien	1. Okna wstawiane w otwory istniejące. 2. Okna w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz. 3. Ramy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 4. Wymiary sprawdzić na budowie.	1. Okna wstawiane w otwory istniejące. 2. Okna w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz. 3. Ramy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 4. Wymiary sprawdzić na budowie.	1. Okna wstawiane w otwory istniejące. 2. Okna w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz. 3. Ramy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 4. Wymiary sprawdzić na budowie.	1. Okna wstawiane w otwory istniejące. 2. Okna w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz. 3. Ramy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 4. Wymiary sprawdzić na budowie.	1. Okna wstawiane w otwory istniejące. 2. Okna w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz. 3. Ramy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 4. Wymiary sprawdzić na budowie.	1. Okna wstawiane w otwory istniejące. 2. Okna w kolorze białym od zewnątrz i wewnątrz. 3. Ramy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane. 4. Wymiary sprawdzić na budowie.

Projektował	Nazwisko	mgr inż.arch Edyta Opalińska	Podpis		MPOIA /003/2013 arch.	Data 08/2023
Opracował						
Sprawdził						
Kier. Prac.		Stanisław Rusek				08/2023

Pracownia: **TW2**

Stadium: **PW**

Skala: **1:100**

Inwestor : WOJEWÓDZKI OŚRODEK LECZNICTWA ODWYKOWEGO I ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY
44-350 GORZYCE
UL. ZAMKOWA 8

Adres inwestycji: PAWILON ODWYKOWY
44-350 GORZYCE
UL. ZAMKOWA 8

Nazwa :PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W PAWILONIE ODWYKOWYM W GORZYCACH PRZY UL. ZAMKOWEJ 8

Branza : ARCHITEKTURA

Nazwa rysunku : **ZESTAWIENIE STOLARKI**

Nr rys. **B.1807_A_05**

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE " INPRO " Spółka z o.o.