

REMS Frigo 2 F-Zero

Elektryczna zamrażarka do rur

Łatwe, szybkie zamrażanie, bez opróżniania instalacji. Zamknięty obieg środka mrozącego. Przyjazna dla środowiska. Do napraw i rozbudowy instalacji rurowych.

Rury stalowe, miedziane, z tworzywa sztucznego i stabilizowane
 $\varnothing \frac{1}{8}-2"$
 $\varnothing 10-60 \text{ mm}$

REMS Frigo 2 F-Zero – elektryczne zamrażanie bez opróżniania. Bardzo szybko do 2". Duża wydajność chłodzenia, np.: rura stalowa $\frac{3}{4}"$ tylko 9 min*.
Wyjątkowo wąskie, opatentowane głowice mrozące, bardzo szybkie w montażu.
Wskazanie temperatury za pomocą cyfrowego termometru z wyświetlaczem LCD.

Zalety systemu

Tylko **jedna** zamrażarka dla całego zakresu pracy do 2". Pojedyncze głowice mrozące dla podstawowego zakresu pracy $\varnothing \frac{1}{4}-1"$ lub $\varnothing 15-35 \text{ mm}$, bez konieczności stosowania dodatkowych wkładek redukujących. Wzmocnienie przeniesienia chłodzenia tylko poprzez spryskanie wodą. Zawsze czyste głowice chłodzące, nie potrzeba stosować żadnych past/smarowania.

Zamknięty obieg środka mrozącego

Elektryczna zamrażarka do rur z zamkniętym obiegiem środka mrozącego. Przyjazna dla środowiska. Szerokie zastosowanie, także w pomieszczeniach zamkniętych. Środek mrozący R-290. Duża wydajność chłodzenia. Idealna do długo trwających napraw.

Konstrukcja

Mocna, zwarta. Wyjątkowo wąskie głowice mrozące i prostopadłe do rur doprowadzone węże ze środkiem mrozącym umożliwiają pracę także w ciasnych stanowiskach i zagłębieniach. Jedno- i dwustronna możliwość zamrażania.

Agregat chłodzący

Bardzo cicha praca. Agregat chłodzący 430 W, w stabilnej obudowie z blachy z boczną kratką wentylacyjną dla optymalnego obiegu powietrza. Położony w górnej części, łatwo dostępny, duży schowek na węże i osprzęt. Waga tylko 23 kg. Łatwy do przenoszenia.

Głowice mrozące

Wyjątkowo kompaktowe głowice mrozące z geometrycznie ukształtowanymi wgłębieniami dla różnych średnic rur (**Patent EP 1 108 944, Patent US 6,434,952**). Bardzo wąskie, tylko 50 mm szerokości. Szerokie zastosowanie, także w ciasnych miejscach. Wszystkie rozmiary rur od $\varnothing \frac{1}{4}-1"$ względnie $\varnothing 15-35 \text{ mm}$ mogą być zamrożone przez jedną głowicę mrozącą. Wkładki mrozące do pozostałego zakresu pracy – do $\varnothing 2"$, 60 mm. Opaski mocujące do łatwego i szybkiego montażu głowic na rurach, bez narzędzi.

Węże mrozące

Elastyczne, bardzo długie (duży promień pracy) węże mrozące, o długości 2,5 m, z odpornego na ścieranie, syntetycznego kauczuku.

Ciekłokrystaliczny termometr cyfrowy

Cyfrowy termometr z wyświetlaczem LCD i pałąkiem zaciskowym, do dokładnego pomiaru temperatury bezpośrednio w zamrożonym miejscu.



Szerokie zastosowanie, także w ciasnych miejscach

Zakres dostawy


REMS Frigo 2 F-Zero Set. Elektryczna zamrażarka do rur z zamkniętym obiegiem środka mrozącego. Do rur ze stali, miedzi, tworzywa i stabilizowanych, $\varnothing \frac{1}{4}-2"$, $\varnothing 10-60 \text{ mm}$. Agregat chłodzący 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 węże mrozące, o długości 2,5 m, 2 opaski mocujące, 2 termometry cyfrowe z wyświetlaczem LCD, butelka ze spryskiwaczem. Wykonanie do $\varnothing \frac{1}{4}-1\frac{1}{4}"$, 15–42 mm. W stabilnej obudowie z blachy. W kartonie.

	Nr art.
	131012R220

Osprzęt

Wyszczególnienie	Rozmiar	Nr art.
Zestaw osprzętu do 2", 60 mm	$1\frac{1}{2}-2"$ / 54–60 mm	131160R
Opaski mrozące, para	$\frac{1}{8}"$ 10, 12 mm	131110R
	$1\frac{1}{2}"$	131156R
	54 mm	131157R
	60 mm	131158R
Obejma		131104R
Cyfrowy termometr z wyświetlaczem LCD		131116R

Niemiecka jakość



Bardzo szybko do 2"



* Temperatura wody/otoczenia około 18°C.