

Remont nawierzchni drogi Szewczykówka w Klikuszowej:

remont odcinka w stronę szkoły - 153 mb +rozjazd
szerokość drogi : zmienna powyżej 2,90m

zakres robót :

- frezowanie uszkodzonej nawierzchni asfaltowej
- regulacja studni
- warstwa wyrównawcza 3,5 cm średnio - AC11W KR3-4
- warstwa ścierna 4 cm - AC11S KR3-4
- uzupełnienie poboczy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont nawierzchni drogi Szewczykówka w Klikuszowej					
1		Odcinek 0+045-0+198 (153mb od Zakopianki)			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01	4,5+8,2+3,7*2	m	20,10	
				RAZEM	20,10
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0102-01	(8,2+4,5)/2*40+3,7*83+30*2,90	m ²	648,10	
				RAZEM	648,10
3	KNR 2-31	Ręczne oczyszczanie poboczy - ściek betonowy -analogia	m ²		
d.1	1402-01	113*0,5	m ²	56,50	
				RAZEM	56,50
4	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
5	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
d.1	0202-02	648,1	m ²	648,10	
				RAZEM	648,10
6	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
d.1	0108-02	648,1*0,035*2,5	t	56,71	
				RAZEM	56,71
7	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
d.1	0202-02	648,1	m ²	648,10	
				RAZEM	648,10
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	0309-02	648,1	m ²	648,10	
				RAZEM	648,10
9	KNNR 6	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 7 cm	m ²		
d.1	0204-04 z.o. 2.6. 9901-02	- roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - analogia destrukta asfaltowy podwójnie kropiony (113+40)*0,5	m ²	76,50	
				RAZEM	76,50
10	Kalkulacja	Regulacja wysokości istniejących zjazdów	kpl.		
d.1	własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont nawierzchni drogi Szewczykówka w Klikuszowej						
1		Odcinek 0+045-0+198 (153mb od Zakopianki)				
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicz-	m	20,10		
d.1	0101-01	nych na gł. do 5 cm				
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej	m ²	648,10		
d.1	0102-01	o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km				
3	KNR 2-31 1402-	Ręczne oczyszczanie poboczy - ściek betonowy -analo-	m ²	56,50		
d.1	01	gia				
4	KNR 2-31 1406-	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych	szt.	10,00		
d.1	03					
5	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-	m ²	648,10		
d.1	0202-02	wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2				
6	KNNR 6 0108-	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineral-	t	56,71		
d.1	02	no-bitumiczną asfaltową mechaniczne				
7	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-	m ²	648,10		
d.1	0202-02	wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2				
8	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-	m ²	648,10		
d.1	02	faltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)				
9	KNNR 6 0204-	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o	m ²	76,50		
d.1	04 z.o.2.6. 9901-02	gr. po uwalowaniu 7 cm - roboty na poszerzeniach,prze-				
		kopach lub pasach węższych niż 2.5 m - analogia de-				
		strukt asfaltowy podwójnie kropiony				
10	Kalkulacja włas-	Regulacja wysokości istniejących zjazdów	kpl.	1,00		
d.1	na					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: