

Zestawienie asortymentu będącego przedmiotem zapytania ofertowego.**1. Wykładzina ochronna Inter Floor Protection w płytach luźno leżąca – 544 m²**

Płyty wykonane z włókniny igłowanej (100% PP) w kolorze szarym, na trwałym spodzie antypoślizgowym (polyolefin) w jasnym niebrudzącym kolorze, gwarantującym doskonałe przyleganie do podłogi. Wykładzina niebrudząca, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Tłumienie dźwięku 18-19dB. Odporna na ogień wg normy EN -13501-1.

Wymiary płyty 1000x2000 mm, grubość całkowita min. 6,5mm, waga 1 płyty 7,2 - 7,6kg. Wykładzina ochronna musi spełniać wymagania normy **PN-EN 1307+A3:2019-01 - Włókiennicze pokrycia podłogowe – Klasyfikacja**. Wykładzina musi gwarantować pełne zabezpieczenie podłogi sportowej w hali przed niepożądanymi czynnikami, typu: niedopałki papierosów, rozlane płyny, resztki jedzenia, nieodpowiednie obuwie (szpilki, podkute buty).
Gwarancja: 36 miesięcy.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć:

1. kartę techniczną,
 2. kopię atestu (sprawozdania) p. poz. wg normy EN-13501-1 wydanego przez jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji lub inny równoważny certyfikat wydany przez inną równoważną instytucję posiadającą status jednostki notyfikowanej nadany przez Komisję Europejską, w zakresie właściwej dyrektywy nowego podejścia (new approach),
 3. kopię atestu higienicznego.
- Uwaga: dokumenty wymienione w pkt 2-3 muszą być wydane dla wykładzin luźno leżących spełniających wymagania normy PN-EN 1307+A3:2019-01 - Włókiennicze pokrycia podłogowe – Klasyfikacja.

Lp.	Wyszczególnienie	J.M.	Ilość	Cena	Wartość	Podatek	Podatek	Wartość
				netto	netto	stawka %	kwota w zł	brutto
1.								
	RAZEM							

DATA , PIECZĘĆ I PODPIS WYKONAWCY