Przekroje konstrukcyjne

Przekrój A - A
Przekrój przez jezdnię z masy bitumicznej i chodnik z płyt betonowych



Przekrój B - B
Przekrój przez jezdnię, chodnik i opaskę



Przekrój C - C
Przekrój przez próg zwalniający, jezdnię i opaskę



Przekrój C' - C'
Przekrój przez próg zwalniający i jezdnię



Przekrój D - D
Przekrój przez jezdnię, zjazd i opaskę



Przekrój E - E
Przekrój przez jezdnię, miejsce postojowe i opaskę



Przekrój F - F
Przekrój przez jezdnię i zjazd



Przekrój G - G
Przekrój przez jezdnię



Przekrój H - H
Przekrój przez jezdnię i dowiązanie do terenu istniejącego



skala 1:50

Szczegóły konstrukcyjne

A Projektowana konstrukcja jezdni
C Projektowana konstrukcja chodnika
D Projektowana konstrukcja opaski

B Projektowana konstrukcja jezdni

F Projektowana konstrukcja zjazdu/opaski

E Projektowana konstrukcja progu zwalniającego

J Projektowana konstrukcja dowiązania do terenu istn.

G Projektowana konstrukcja miejsca postojowego

H Projektowana konstrukcja jezdni

I Projektowana konstrukcja chodnika

skala 1:50

Warstwy nawierzchni

Szczegół konstrukcyjny I



Szczegół konstrukcyjny II



Szczegół konstrukcyjny III



Szczegół konstrukcyjny IV



Szczegół konstrukcyjny V

skala 1:25

Legenda

1. Nawierzchnia z kostki betonowej, szarej, gr. 8 cm
1'. Nawierzchnia z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 4 cm
3. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0-31,5 mm, gr. 25 cm
4. Warstwa odsączająca z pospółki 0/8 mm, gr. 15 cm
5. Grunt rodzimy - piasek drobny*
6. Nawierzchnia z kostki azurowej 'eko', szarej, gr. 8 cm
7. Podsypka z miału kamiennego 0/5 mm, gr. 4 cm
8. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0-31,5 mm, gr. 35 cm
9. Warstwa ścieralna z SMA 11, gr. 4 cm
10. Warstwa wiążąca z AC 16W, gr. 7 cm
11. Podbudowa pomocnicza z AC 22P, gr. 10 cm
12. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0-31,5 mm, gr. 32 cm
13. Nawierzchnia z płyt betonowych, gr. 5 cm
14. Warstwa stabilizacji cementem, gr. 15 cm
15. Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej C90/3 0-31,5 mm, gr. 15 cm

* W przypadku braku piasku drobnego istniejące podłoże wymienić na piasek

LAPIS Artur Kamiński
ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

INWESTYCJA	Przebudowa ulicy A. i R. Trągerów w Bydgoszczy			
LOKALIZACJA	ul. Trągerów w Bydgoszczy woj. Kujawsko-Pomorskie dz. nr 23, 23 obr. 38 w Bydgoszczy			
INWESTOR	Skarbowe/Powiat "Bydgoszcz Zwiąże Się Na Ulicy Trągerów" ul. Trągerów 5, 85-366 Bydgoszcz			
ZESPÓŁ AUTORSKI	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
	Projektant:	Artur Kamiński	KUP/0331/PBD/15	
	Sprawdzający:	Tomasz Czarnowski	KUP/0141/PBD/15	
	Opracowanie:	Adrian Fojut		
NAZWA RYSUNKU	Przekroje normalne			
STADIUM	PW	SKALA:	Nr planszy	
BRANŻA	DROGOWA	1:500	3.0	
DATA	07.06.2023 r.			