





NR		6	7	8	10
SYMBOL		D-06	D-07	D-08	D-10
SCHEMAT					
WYMIARY W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY	So	90	90	180(90+90)	80
	Ho	200	210	240	220
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	S	100	100	190	-
	H	205	220	250	-
RODZAJ		-	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK		1	1	2	1
UWAGI					
		<p>DRZWI WEWNĘTRZNE</p> <ul style="list-style-type: none">- płycinowe drewniane okleinowane,- skrzydło wzmocnione (płaskie),- wypełnienie: wkład stabilizujący,- rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF,- ościeżnica regulowana,- wszystkie drzwi zaopatrzone od strony zewnętrznej w tabliczki z nazwą pomieszczenia,- zamek patentowy,- klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym,- samozamykacz- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników ściennych lub podłogowych- kolor zbliżony do RAL 7037	<p>DRZWI ZEWNĘTRZNE</p> <ul style="list-style-type: none">- aluminiowe pełne- zestaw o współcz. przenikania ciepła minimum U=1.1 W/m²K,- skrzydło oraz ościeżnica izolowane- okucia stal nierdzewna- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników ściennych lub podłogowych- profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor RAL 7037- dodatkowo wyposażone w samozamykacz, zestaw zamków	<p>DRZWI ZEWNĘTRZNE</p> <ul style="list-style-type: none">- aluminiowo-szklane,- szklenie zespolone, dwukomorowe- zestaw o współcz. przenikania ciepła minimum U=1.1 W/m²K,- szklenie szkłem bezpiecznym- antywłamaniowe (szyby odporne na uderzenia),- laminowane folią PVB- skrzydło oraz ościeżnica izolowane- okucia stal nierdzewna- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników ściennych lub podłogowych- profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor RAL 7037	<p>DRZWI WEWNĘTRZNE SANITARIATÓW</p> <p>laminaty systemowe gr.13 mm dla ścianek działowych w pomieszczeniach sanitariatów,</p> <ul style="list-style-type: none">- wyposażone w blokadę łazienkową- montowane od wysokości 20 cm powyżej posadzki

UWAGA:
Zobowiązuje się Wykonawcę do uzgodnienia ostatecznej kolorystyki materiałów wykończeniowych z Zamawiającym na etapie realizacji.

U W A G I	
<p>- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI</p> <p>- WYMIAR OSI OPISUJE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY (WYMIAR PRZEJŚCIA)</p> <p>- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE.</p> <p>- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UŻYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.</p> <p>- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.</p> <p>- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PROŻ.</p>	

<div><p>maatproject sp. z o.o.</p><p>maatproject sp. z o.o. ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań</p></div>	
OPRACOWANIE:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ HYDROFORNI NA FUNKCJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z JEJ PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ ORAZ BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ.
ADRES BUDOWY: INWESTOR: ADRES:	dz. nr ewid. 404/6, Wierzbówek, obręb Wierzbica Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz
AUTORZY OPRACOWANIA:	podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Dariusz Chwierański upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Maciej Lesisz upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011
ZESTAWIENIE DRZWI	
A-08	
branża: ARCHITEKTURA	data: 28 WRZESIEŃ 2018
skala: 1:50	

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) i nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.