


C - C

ISTNIEJĄCY CHODNIK	JEZDNIA	PLAC UTWARDZONY
--------------------	---------	-----------------



warstwa ścierna z bet. asfaltowego 0-11mm, gr. 4cm AC-11S-50/70
warstwa wyrównawczo profilująca z bet. asfaltowego 0-11mm ACW-11W-50/70 w ilości 50kg/m <sup>2</sup> (średnio 2-4cm) po skropieniu emulsją asfaltową
wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa wraz z nadaniem odpowiednich spadków kruszywem 0/31,5mm
stabilizowanym mechanicznie (średnio 2-5cm)
istniejąca konstrukcja

warstwa ścierna z bet. asfaltowego 0-11mm, gr. 4cm AC-11S-50/70
warstwa wyrównawczo profilująca z bet. asfaltowego 0-11mm ACW-11W-50/70 w ilości 50kg/m <sup>2</sup> (średnio 2-4cm) po skropieniu emulsją asfaltową
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm
istniejące podłoże sprofilowane i zagęszczone

betonowa kostka brukowa, gr. 8cm
podsyпка piaskowa, gr. 3cm
warstwa podbudowy z kruszywa łam. 0-31,5mm
stabilizowana mech., gr. 20cm
istniejące podłoże

krawężnik bet. 15x30cm  
na tawie z oporem z betonu C12/15 o Fb=0,05m<sup>2</sup>

<b>"J" PROJEKT - PROJEKTY, NADZORY DROGOWE Justyna Polak</b> <b>ul. Słoneczna 37</b> <b>58-410 Marciszów</b>				
Nazwa i adres obiektu	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Różyckiego do Gimnazjum nr 4 w Jeleniej Górze			Skala 1:500
Przedmiot rysunku	Przekrój poprzeczny C - C			Data 20.12.2016
Projektant br. drogowa	mgr inż. Justyna Polak	upr. nr 291/DOŚ/10 spec. drogowa bez ogran.		Rys. nr 6