

KOSZTORYS OFERTOWY 1

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg i placów na terenie drogowych przejść granicznych - Korczowa

lp.	Wyszczególnienie robót	jedn	ilość	cena	Wartość
1	3	4	5	6	7
I. DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE KORCZOWA					
ZADANIE PODSTAWOWE					
05.03.17 REMONT CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MASĄ BETONU ASFALTOWEGO					
1	Remont cząstkowy masą betonu asfaltowego KR 4 nawierzchni asfaltowych, wyboje o głębokości 4 - 8 cm (średnio 6 cm) o łącznej powierzchni 3500 m2 wykonywany bez zatrzymania odpraw - frezowanie krawędzi wyboju (odspojenie uszkodzonych części, ujednoczenie głębokości, doprowadzenie do regularnego kształtu), - pionowe cięcie piłą diamentową wzdłuż krawędzi, - wstępne oczyszczenie wyboju szczotką, - dokładne oczyszczenie z pyłu i osuszenie wyboju sprężonym powietrzem, - spryskanie dna wyboju emulsją asfaltową szybkorozpadową, - przyklejenie taśmy bitumicznej do pionowej krawędzi wyboju, - ręczne wypełnienie wyboju masą betonu asfaltowego KR4, - zagęszczenie walcem stalowym.	t	300		
2	Remont wyboi emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi remonterem - rakowiny oraz wyboje o głębokości do 4 cm wykonywany bez zatrzymania odpraw: (rozliczeniem jest łączna ilość zużytych materiałów: emulsji i grysu w tonach) - oczyszczenie powierzchni sprężonym powietrzem, - skropienie emulsją remontowanej powierzchni, - wypełnienie ubytku grysem z emulsją, - zasypanie wykonanej łąty grysem bez emulsji.	t	60		
05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO					
3	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość 6 cm z transportem urobku wykonywane bez zatrzymania odpraw: (materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez Wykonawcę poza terenem przejścia) - frezowanie mechaniczne frezarką o sze. bębna min. 0,7 m, - mechaniczne oczyszczenie podłoża szczotką,	m2	500		
05.03.05a WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO					
4	Warstwa ścieralna gr. 6 cm z betonu asfaltowego KR 4 (krótkie dywaniki o powierzchni min. 100 m2 w jednym miejscu) wykonana za pomocą rozścielacza do mas bitumicznych: - oczyszczenie powierzchni sprężonym powietrzem, - skropienie emulsją podłoża (0,45 kg/m2 czystego asfaltu, - rozłożenie siatki z włókien szklanych o wytrzymałości na rozciąganie min. 100 x 100 kN, - przyklejenie taśmy bitumicznej do pionowej krawędzi, - wykonanie warstwy ścieralnej, - zamknięcie dla ruchu wykonanej warstwy na czas 12 godzin.	m2	500		
Razem część I zadanie podstawowe netto					
OPCJA					
05.03.17 REMONT CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MASĄ BETONU ASFALTOWEGO					
1a	Remont cząstkowy masą betonu asfaltowego KR 4 nawierzchni asfaltowych, wyboje o głębokości 4 - 8 cm ... (opis jak w zadaniu podstawowym)	t	150		
2a	Remont wyboi emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi remonterem - rakowiny oraz wyboje o głębokości do 4 cm... (opis jak w zadaniu podstawowym)	t	30		

lp.	Wyszczególnienie robót	jedn	ilość	cena	Wartość
1	3	4	5	6	7
05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO					
3a	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość 6 cm z transportem urobku ... (opis jak w zadaniu podstawowym)	m2	250		
05.03.05a WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO					
4a	Warstwa ścieralna gr. 6 cm z betonu asfaltowego KR 4 (krótkie dywaniki o powierzchni min. 100 m2 w jednym miejscu) ... (opis jak w zadaniu podstawowym)	m2	250		
Razem część I opcja netto					
Ogółem wartość netto łącznie z opcją					
Podatek VAT 23 %					
Razem brutto					