





























**Specyfikacja/ wymagane parametry techniczne wyposażenia Centralnej Sterylizatorni**

| Lp. | Nazwa urządzenia / wymagane parametry techniczne urządzenia   | szt. | Zdjęcia w niniejszej kolumnie należy traktować jako ogólnopoglądowe                   |
|-----|---|------|---|
| 1   | <b>Zgrzewarka</b><br>Funkcje: sterowania i monitorowania temperatury, szybkości zgrzewania, siły docisku,<br>kompaktowa, automatyczny start, stop,<br>wykonana ze stali nierdzewnej,<br>łatwy w obsłudze panel sterowania,<br>oprogramowanie w języku polskim,<br>funkcja alarmu w przypadku nieprawidłowych parametrów procesu zgrzewania,<br>szer. zgrzewu 12mm (2x 5mm). | 2    |    |
| 2   | <b>Gilotyna -obcinarka do rękawów</b><br>zabezpieczona głowicą z nożem, tnąca w obu kierunkach,<br>do odcinania rękawów: papier-folia, włóknina- folia oraz typu tyvek,<br>model nastołowy,<br>szerokość 120 cm ± 10 cm,<br>wykonana ze stali nierdzewnej.  | 2    |    |
| 3   | <b>Stół do kontroli i pakowania z nadstawką (stoły robocze z nadstawką)</b><br>ze stali nierdzewnej,<br>długość 160-180 cm,<br>głębokość 60 cm ± 2 cm,<br>wysokość 160 cm ± 5 cm,<br>nadstawka z dwiema półkami,<br>wyposażony w 3 szuflady z jednej strony stołu,<br>gniazda elektryczne 2 szt,<br>nóżki regulowane w zakresie 20 mm.                                      | 2    |   |
| 4   | <b>Taboret</b><br>obrotowy,<br>podstawa ze stali kwasoodpornej gst. 0H18N9,<br>obręcz pod nogi,<br>regulacja wysokości siedziska ręczna, kolor siedziska czarne, siłownik pneumatyczny,<br>siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję,<br>5 kół o średnicy min. 50 mm, w tym 2 koła z blokadą,<br>średnica siedziska 35 cm ± 5 cm.               | 5    |  |
| 5   | <b>Stół do kontroli i pakowania z nadstawką (stoły robocze z nadstawką)</b><br>ze stali nierdzewnej,<br>długość 160-180 cm,<br>głębokość 60 cm ± 2 cm,<br>wysokość 160 cm ± 5 cm,<br>nadstawka z dwiema półkami,<br>wyposażony w 2 szafki z dwóch stron stołu,<br>gniazda elektryczne 2 szt,<br>nóżki regulowane w zakresie 20 mm.  | 2    |  |
| 6   | <b>Szafa zamykana</b><br>stal nierdzewna,<br>szerokość 90 cm, wysokość 180-200 cm, głębokość 50 cm,<br>4 półki (5 przestrzeni),<br>nóżki wykonane z profilu zamkniętego 30x30 mm, regulowane w zakresie 20 mm,<br>krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.  | 2    |  |

|    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 7  | <p><b>Regał</b><br/>ze stali nierdzewnej, kształtowniki o przekroju zamkniętym,<br/>120 x 60 x 180 cm,<br/>5-półkowe, półki ze stali nierdzewnej, zainstalowane na stałe, grubość blachy min. 0,8 mm,<br/>nośność półki min. 75 kg każda,<br/>dolna półka min 30 cm od podłogi.</p>   | 10 |    |
| 8  | <p><b>Lampa ze szkłem powiększającym</b><br/>łamane ramiona (możliwość ustawienia do pracownika),<br/>wytrzymałe ramię sprężynowe umożliwiające pozycjonowanie lampy,<br/>łatwa w utrzymaniu czystości,<br/>z uchwytem mocującym do stołu.</p>  | 2  |    |
| 9  | <p><b>Kosz sterylizacyjny</b><br/>standardowy kosz do transportu i sterylizacji parowych,<br/>wykonany z ciągłego drutu (ochrona przed zranieniem),<br/>ze stali nierdzewnej,<br/>możliwość wieszania na haczykach<br/>20 sztuk o wymiarach 58 x 28 x 13,5 cm<br/>10 sztuk o wymiarach 58 x 28 x 27 cm</p>  | 30 |    |
| 10 | <p><b>Szafa transportowa jednodrzwiowa</b><br/>stal nierdzewna,<br/>poj. 3 jednostki sterylizacyjne,<br/>drzwi jednoskrzydłowe zamykane, blokada drzwi otwartych,<br/>ze szczelną silikonową uszczelką,<br/>uchwyty po bokach do prowadzenia, koła (2 z blokadą),<br/>rama wózka wyposażona w odbojniki,<br/>krawędzie zaokrąglone uniemożliwiające skaleczenie,<br/>70 x 50 x 120 cm (gł. x szer. x wys.) ± 5 cm</p> | 2  |   |
| 11 | <p><b>Stolik transportowy</b><br/>wózek do transportu narzędzi dwa blaty robocze (górny i środkowy),<br/>stal nierdzewna,<br/>odległość od podłogi środkowego blatu min. 30 cm,<br/>rączka do prowadzenia wózka na krótszym boku,<br/>kółka 2 z blokadą z odbojnikami nad kołami,<br/>krawędzie zaokrąglone,<br/>dł. 100 szer. 60 wys. 80-90 cm.</p>  | 4  |  |
| 12 | <p><b>Kosz na odpadki pedałowy 60 l</b><br/>łatwy w utrzymaniu czystości, bezdotykowa obsługa, stal nierdzewna,<br/>wyjmowane plastikowe wiaderko z metalowym uchwytem.</p>   | 6  |  |
| 13 | <p><b>Kosz na odpadki pedałowy 30 l</b><br/>łatwy w utrzymaniu czystości, bezdotykowa obsługa, stal nierdzewna,<br/>wyjmowane plastikowe wiaderko z metalowym uchwytem.</p>   | 2  |  |

|    |   |       |   |
|----|---|-------|---|
| 14 | <p><b>Stelaż na odpady podwójny</b><br/> stal nierdzewna,<br/> pokrywa otwierana pedałem,<br/> przystosowany do instalacji worków foliowych o poj. 120 l,<br/> obręcz z klipsami blokująca położenie worka,<br/> podstawa na kółkach o średnicy min. 50 mm, dwa kółka z blokadą, przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego,<br/> wys. 90-100 cm głęb. 40-50 cm,</p>                                 | 6     |    |
| 15 | <p><b>Podajnik na ręczniki papierowe naścienny</b><br/> materiał obudowy – tworzywo ABS, kolor biały,<br/> okienko kontrolne informujące o ilości ręczników,<br/> sposób dozowania – wyciągnięcie 1 szt. papieru powoduje wysunięcie się kolejnej,<br/> pojemność 500 listków, zamek i klucz,<br/> kompatybilne do ręczników jednorazowych ZZ (wielkość listka 250x230 mm)</p>                        | 8     |    |
| 16 | <p><b>Dozownik na mydło naścienny</b><br/> bezdotykowe dawkowanie mydła,<br/> materiał obudowy – stal nierdzewna,<br/> zamykany na klucz, kontrola poziomu mydła – wizjer,<br/> pojemność 800÷1000 ml.</p>  | 7     |    |
| 17 | <p><b>Metkownica</b><br/> do etykiet dwustronnie przyklepnych ,alfanumeryczna,<br/> umożliwiająca wydruk w 3 rzędach, po 12 znaków,<br/> kompatybilna z etykietami gke,<br/> w zestawie wałek z tuszem i rolka etykiet, 3-rzędowa.</p>  | 4     |   |
| 18 | <p><b>Dyspenser</b><br/> do taśmy sterylizacyjnej,<br/> możliwość umieszczenia 2 taśm jednocześnie, o szer. 25mm każda.</p>   | 4     |  |
| 19 | <p><b>Wózek na papier i włókninę 1 szt( do przewożenia i magazynowania arkuszy włókniny i papieru do sterylizacji)</b><br/> stal nierdzewna,<br/> wyposażony w 4 poręcze docisk papieru,<br/> na kółkach, dwa z blokadą, nad kołami odbojniki z tworzywa sztucznego,<br/> wszystkie krawędzie zaokrąglone,<br/> dł. 120 cm, szer. 40-50 cm, wys. 100 cm.</p>  | 1     |  |
| 20 | <p><b>Rękawice ochronne</b><br/> odporne na wysoką temperaturę,<br/> długość za łokieć,<br/> wykonane z miękkiej frotowej tkaniny bawełnianej metodą dziania bez szwów,<br/> długość części ochronnej przedramienia 28 cm,<br/> dobra przepuszczalność powietrza,<br/> zapewniające dobrą zręczność i komfort pracy (poziom 3 wg EN 420:2003+A1),<br/> możliwość stosowania zamiennie lewa/prawa.</p> | 6 par |  |

|    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| 21 | <p><b>Stół kuchenny</b><br/> blat z płyty wiórowej kl. E-1 min. 650 kg/m<sup>3</sup> +/- 10%, gr. min. 38 mm,<br/> pokrycie dwustronnie okleiną - melamina,<br/> krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2 mm w kolorze okleiny,<br/> konstrukcja: profil stalowy, łączony po obwodzie, malowana proszkowo,<br/> nogi zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki, metalowe (grubość min. 2 mm), malowane proszkowo – profil stalowy kwadratowy lub okrągły średnica min. 50 mm, stopki wyrównujące nierówności w zakresie 15 mm,<br/> szerokość 200 cm, głębokość 100 cm, wysokość 75 cm ± 2 cm</p> | 1  |    |
| 22 | <p><b>Krzesło - siedzisko plastikowe</b><br/> stelaż stalowy chromowany,<br/> nóżki zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,<br/> siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego, łatwe do utrzymania w czystości, odporne na działanie środków do dezynfekcji,<br/> głębokość 45 cm, szerokość 45 cm, wysokość 80 cm ± 5 cm.</p>  | 8  |    |
| 23 | <p><b>Kanapa rozkładana</b><br/> z bocznymi oparciami, pojemnikiem na pościel,<br/> wysoka odporność na ścieranie,<br/> długość 200 cm, szerokość 90 cm, wysokość 80 cm ± 10 cm.</p>   | 1  |    |
| 24 | <p><b>Uchwyt na papier toaletowy ścienny</b><br/> materiał obudowy – tworzywo ABS, kolor biały,<br/> okienko kontrolne informujące o ilości papierów,,<br/> pojemność papier toaletowy jumbo o maksymalnej średnicy 28-29 cm,<br/> zabezpieczenie - zamek i klucz,</p>   | 2  |    |
| 25 | <p><b>Lustro</b><br/> możliwość wieszania w pionie i poziomie,<br/> po powieszeniu elementy mocujące są niewidoczne,<br/> tafla lustra naklejona jest na płycie (w razie stłuczenia kawałki nie rozsypią się,<br/> tafla szklana,<br/> rama oklejona dookoła najwyższej jakości folią meblową (podwyższona odporność na zmiany wilgotności w pomieszczeniu),</p>   | 4  |  |
| 26 | <p><b>Wisząca szczotka do WC</b><br/> do czyszczenia muszli klozetowych,<br/> naścienna,<br/> konstrukcja stop cynku i aluminium,<br/> szkło dymione,<br/> wykończenie – chrom błyszczący</p>  | 2  |  |
| 27 | <p><b>Wieszak haczykowy</b><br/> materiał: mosiądz chromowany<br/> poczwórny, naścienny</p>  | 15 |  |
| 28 | <p><b>Szafka ubraniowa BHP</b><br/> 1 -drzwiowa, dwudzielna (wyposażona w przegrodę), z półką górną i wieszakami bocznymi oraz drążkiem na wieszaki ubraniowe,<br/> wykonana z blachy stalowej o gr. min. 0,8 mm<br/> zamek patentowe (w komplecie min. 2 klucze), ryglowanie drzwi trzypunktowe,<br/> otwory wentylacyjne w drzwiach,<br/> malowanie farbą proszkową,<br/> wysokość 180 cm, szerokość 40 cm, głębokość 50 cm ± 3 cm</p>   | 5  |  |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 29 | <p><b>Lodówka spożywcza</b><br/> bezsronowa (no frost), zamrażarka na dole, czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania min. 15 h, liczba agregatów min. 1, liczba termostatów min. 1, sterowanie elektroniczne,<br/> 2 pary drzwi z możliwością zmiany kierunku otwierania,<br/> alarm otwartych drzwi, multiflow, regulacja temperatury, alarm wzrostu temperatury, fresh box, powłoka antifingersprints,<br/> klasa zamrażarki ****, poziom hałasu max 40 dB, klasa energetyczna min. A+<br/> pojemność chłodziarki min. 230 l, półki szklane min. 3 szt., pojemnik na warzywa, szybkie chłodzenie, komora zero,<br/> pojemność zamrażarki min. 100 l, zdolność zamrażania min. 10 kg/24h, min. 2 pojemniki w zamrażalce, szybkie zamrażanie,<br/> szerokość 60 cm, wysokość 190 cm, głębokość 65 cm ± 3 cm</p> | 1 |    |
| 30 | <p><b>Aparat telefoniczny</b><br/> bezprowadowy, 2 słuchawki w komplecie,<br/> książka telefoniczna min. 50 adresów, prezentacja numerów (CLIP),<br/> lista min. 20 wybieranych numerów, lista min. 20 ostatnich połączeń<br/> podświetlany wyświetlacz</p>  | 1 |    |
| 31 | <p><b>Półka wisząca nad biurko</b><br/> płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m<sup>3</sup> +/- 10%<br/> fronty, korpus i plecy pokrycie dwustronnie okleiną – melamina,<br/> wieńce górne i dolne z płyty o grubości min 26 mm, ścianki boczne i półki z płyty o grubości min. 18 mm, plecy wykonane z płyty wiórowej o gr. min 18 mm<br/> mocowane poprzez wpuszczenie w boki konstrukcji,<br/> krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny,<br/> łączenie elementów za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych,<br/> zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty)<br/> szerokość 120 cm, wysokość 75 cm, głębokość 35 cm ± 5 cm</p>   | 2 |    |
| 32 | <p><b>Biurko ze stali nierdzewnej z szufladami</b><br/> blat wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm, konstrukcja z kształtowników stalowych, przelotki do kabli, organizator do kabli montowany pod blatem biurka,<br/> nogi zabezpieczone przed rysowaniem posadzki, wykonane z profilu zamkniętego 30x30 mm, regulowanie wysokości nóg w zakresie 20 mm,<br/> stelaż pod komputer,<br/> krawędzie wszystkie zaokrąglone, bezpieczne,<br/> 3 szuflady,<br/> szerokość 120 cm, głębokość 60 cm, wysokość 75 cm ± 5 cm</p>  | 1 |  |
| 33 | <p><b>Fotel do biurka</b><br/> odporny na działanie środków do dezynfekcji , tapicerka zmywalna, o bardzo dużej odporności na ścieranie,<br/> niezależna regulacja kąta odchylenia oparcia i wysokości oparcia, płynna regulacja wysokości siedziska, regulacja wysokości podłokietników,<br/> podstawa jezdna 5-ramienna, kółka miękkie przystosowane do powierzchni twardych,<br/> głębokość 66 cm, szerokość 66, wysokość 95 cm ± 5 cm</p>  | 1 |  |