

Nazwa i adres Wykonawcy

Formularz asortymentowo - cenowy**Część 1 - Szatkownica do warzyw, naświetlacz bakteriobójczy do jajek i bateria do wody**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa producenta*	Nazwa handlowa / numer katalogowy*
1.	Szatkownica do warzyw	szt.	1						
2.	Naświetlacz bakteriobójczy do jajek	szt.	1						
3.	Bateria do wody z wyciąganym prysznicem	szt.	1						
Razem									

Uwagi:

- * Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.
- Ww. sprzęty muszą spełniać wszystkie nw. wymagania.
- Wartości zdefiniowane w poniższej tabeli wyrażeniem „Tak” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zestawienie wymagań stawianych przez Zamawiającego odnośnie szatkownicy do warzyw

Lp.	Minimalne wymagania (parametry techniczne i inne warunki) stawiane przez Zamawiającego, które musi spełniać szatkownica do warzyw	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1.	Produkt wyprodukowany zgodnie z normami UE	Tak	
2.	Znak CE	Tak	
3.	Deklaracje zgodności WE	Tak	
4.	Atest SANEPID-u	Tak	
5.	Regulacja prędkości obrotów, która pozwala na najlepsze dostosowanie maszyny do rodzaju rozdrabnianych produktów 0 - 350 obr/min	Tak	

6.	Prosta wymiana tarcz tnących dzięki wbudowanemu zamkowi bagnetowemu	Tak	
7.	Wysoka wydajność szatkowania 150 - 300 kg/h	Tak	
8.	Duży wsyp i koryto posiadające gładką powierzchnię i zaokrąglone brzegi	Tak	
9.	Magnetyczny system bezpieczeństwa w silniku	Tak	
10.	Wykonanie z materiałów nierdzewnych, które umożliwia łatwe czyszczenie	Tak	
11.	Zasilanie jednofazowe 230V/50Hz	Tak	
12.	Tarcze szatkujące napędzane przez silnik z przekładnią ślimakową	Tak	
13.	Dodatkowe dyski ewakuacyjne dla tarczy i kostek (oddzielnie)	Tak	
14.	Tarcze tnące wyposażone są w wymienne ostrza	Tak	
15.	Elementy ściernie wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, hartowane	Tak	
16.	Blokada uniemożliwiająca włączenie napędu przy zdjętej pokrywie lub otwartym dociskaczu	Tak	
17.	Średnica noży tnących 264 mm (+/-10 mm)	Tak	
18.	Kołek dociskowy do koryta podającego	Tak	
19.	Wsyp wyposażony w mechanizm dociskowy	Tak	
20.	Czujnik pokrywy zabezpieczający przed niepożądanym włączeniem maszyny	Tak	
21.	Zgarniacz	Tak	
22.	W zestawie: tarcza wiórki 2 mm - 1 szt., tarcza plastry regulowana 0,5 - 5 mm - 1 szt., tarcza kostka 10 mm - 1 szt.	Tak	
23.	Wymiary zewnętrzne: - długość: 600 mm (+/- 50 mm) - szerokość: 470 mm (+/- 40 mm) - wysokość: 610 mm (+/- 50 mm)	Tak	
24.	Gwarancja min. 24 miesięcy	Tak	

25.	Wykonawca dodatkowo będzie zobowiązany do bezpłatnego podłączenia urządzenia i przeszkolenia personelu Działu Żywnienia z zakresu obsługi, użytkowania i bieżącego serwisu urządzenia	Tak	
-----	---	-----	--

Zestawienie wymagań stawianych przez Zamawiającego odnośnie naświetlacza bakteriobójczego do jajek

Lp.	Minimalne wymagania (parametry techniczne i inne warunki) stawiane przez Zamawiającego, które musi spełniać naświetlacz bakteriobójczy do jajek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1.	Pojemność 100 - 120 szt. jajek	Tak	
2.	Wykonanie ze stali nierdzewnej	Tak	
3.	Zasilanie elektryczne 230V	Tak	
4.	Wysoka skuteczność	Tak	
5.	Certyfikat Państwowego Zakładu Higieny	Tak	
6.	Wysuwane szuflady osadzone na łożyskach	Tak	
7.	4 szuflady po 25/30 jaj (łącznie pojemność szuflad to 100 - 120 szt. jajek)	Tak	
8.	Źródło UVC: 10 lamp x 16W	Tak	
9.	Wymiary zewnętrzne: - długość: 420 mm (+/- 10 mm) - szerokość: 350 mm (+/- 100 mm) - wysokość: 600 mm (+/- 15 mm)	Tak	
10.	Gwarancja min. 24 miesięcy	Tak	

Zestawienie wymagań stawianych przez Zamawiającego odnośnie baterii do wody

Lp.	Minimalne wymagania (parametry techniczne i inne warunki) stawiane przez Zamawiającego, które musi spełniać bateria do wody	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1.	Wężyk w standardzie z końcówką 1/2	Tak	
2.	Napełniacz naścienny ze spryskiwaczem oraz wylewką	Tak	
3.	Mocowany do przyłączy wody w ścianie	Tak	
4.	Uchwyt ścienny	Tak	

5.	Nierdzewny przewód ciśnieniowy	Tak	
6.	Spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym	Tak	
7.	Uchwyt spryskiwacza	Tak	
8.	Wymiary zewnętrzne: - wysokość: 1130 mm (+/- 50 mm)	Tak	
9.	Gwarancja min. 12 miesięcy	Tak	

..... (miejscowość), dnia 2024 r.

.....
podpis osoby/ób umocowanej/ych
do reprezentowania Wykonawcy