

















1	Konstrukcja jezdni SKOjazd:	
	ACO S50:	gr. 4cm
	zmiaj-zaflenia CHROM:	
	ACwW 35/50:	gr. 5cm
	zmiaj-zaflenia CHROM:	
ANMS	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CBGM 0/31,5mm:	gr. 20cm
	Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C8/10 dla 0,5MPa:	gr. 15cm
	Warstwa odsączająca z piasku średniego:	gr. 10cm
	Współczynnik i ugruntowanie podłoże gruntowe:	

2	Konstrukcja awaryjnego pobocza:	
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CBGM 0/63mm:	gr. 4cm
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CBGM 0/31,5mm:	gr. 5cm
ANMS	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CBGM 0/31,5mm:	gr. 20cm
	Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C8/10 dla 0,5MPa:	gr. 15cm
	Warstwa odsączająca z piasku średniego:	gr. 10cm
	Współczynnik i ugruntowanie podłoże gruntowe:	

3	Konstrukcja przeciwhałdzka:	
	Kostka betonowa 'cegiełka' kol. szary:	gr. 6cm
	Podsypka cem.-piaskowa:	gr. 5cm
ANMS	Warstwa odsączająca z piasku średniego:	gr. 10cm
	Współczynnik i ugruntowanie podłoże gruntowe:	

ATS - zadanie projektu: Hip Tomasz Sokirzyki SP 888-286-49-13, REGON: 364810472 Tarnowskie Góry ul. PCK 23 Bytkowice					
Temat: Przebudowa drog powiatowych nr 4512C i 4511BW z odgałęzieniami wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4512C w miejscowości Kąpielowice					
Format: 297x1000	Gmina: Gmina Lubsko ul. Wrocławska 12, 67 - 440 Lubsko				
Data: 11.2021	Temat: SZATKI:	Przekrój normalny			Nr rys: 4
		Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:	Data:
Projektował:		Tomasz Sokirzyki	KUP/0025/PWO/19		10.07.2020