



Legenda

- A1**
Oprawa ogólna 600x600mm LED, 5800lm, 4000K, MPR, DIM DALI, sterowanie centralne przy wejściu do pomieszczenia
- D1**
Oprawa stanowiskowa LED, 1800lm, 4000K, MPR, DIM DALI, sterowanie lokalne przy biurku
- C1**
Oprawa techniczna LED, 4000lm, 4000K, ON/OFF, sterowanie przy wejściu do pomieszczenia
- AW1**
Oprawa awaryjna LED, inwerter 1h, autotest, do sufitów podwieszanych
- AW2**
Oprawa awaryjna LED, inwerter 1h, autotest, natynkowa
- EW1**
Oprawa ewakuacyjna LED z pigtogramem, inwerter 1h, autotest, naścienna
- PEL-1**
Punkt elektryczno-logiczny w puszcze podłogowej, zestaw gniazd: 4xRJ45 FTP K.6A+1xHDMI+3xUSB+2xE(D) 230V/16A+2xE 230V/10A
- PEL-2**
Punkt elektryczno-logiczny w suficie podwieszanym, zestaw gniazd 2xRJ45 FTP K.6A+6xHDMI+6xE 230V/10A
- PEL-3**
Punkt elektryczno-logiczny ścienny podtynkowy, zestaw gniazd 2xRJ45 FTP K.6A+2xE 230V/10A
- PDU**
Listwa zasilająca PDU 230V 16A, montaż pionowy, zestaw gniazd 20xC13+4xC19

Tytuł:		Modernizacja pomieszczenia dyspozytorni SUW LIS Instalacje elektryczne		WASKO®	
Obiekt:		Nr projektu:		Skala:	
		103854		1:50	
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a		Nr rysunku:		Format:	
		2-03		A3	
Faza:		PROJEKT KONCEPCYJNY			
Opracował:		Projektował:		Koordynował:	