

# KOSZTORYS OFERTOWY

---

45233222-1

## KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. REYMONTA W PRZEMYSŁU

ADRES INWESTYCJI: UL. REYMONTA: 37-700 PRZEMYSŁ

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYSŁU

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSŁ

BRANŻA: DROGOWA

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

# KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNR 2-31 0815-02 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej wraz z odwozem na odległość do 3 km ( materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć . Materiały z rozbiórki przewieźć do magazynu ZDM.)	m2	292,00		
2 d.1	KNR 2-31 0811-04, KNR 4-01 11014-01+ KNR 4-01 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm wraz z oczyszczeniem i wywiezieniem na odl. do 3 km (magazyn ZDM)	m2	46,00		
3 d.1	KNR 2-31 0813-01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z tawą i podsypką oraz odwozem na odległość do 3 km ( materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć . Materiały z rozbiórki przewieźć do magazynu ZDM.)	m	150,00		
4 d.1	KNR 2-31 0814-02+ KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km ( materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć . Materiały z rozbiórki przewieźć do magazynu ZDM.)	m	118,00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
2		REMONT CHODNIKA				
5 d.2	KNNR 6 0101 -02 + KNR4 -01 0108-06 + KNR4-01 0108-08 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z wywozem urobku. Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy.	m2	338,00		
6 d.2	KNNR 6 0113 -02 D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	338,00		
7 d.2	KNNR 6 0403-03 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych C12/15 z oporem	m	150,00		
8 d.2	KNNR 6 0502-02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	320,00		
9 d.2	KNNR 6 0502-03 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	18,00		
10 d.2	KNNR 6 0404-05 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	118,00		

## KALKULACJA UPROSZCZONA

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jedn.</i>	<i>Wartość</i>
11 d.2	KNR 2-31 1104-06 D.05.03.23a	Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	30,00		
Razem dział: REMONT CHODNIKA						
3		REGULACJA URZĄDZEŃ				
12 d.3	KNR 2-31 1406-04 D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych.	szt.	2,00		
13 d.3	KNR 2-31 1406-05 D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek teletechnicznych	szt.	3,00		
14 d.3	KNR 2-31 1406-02 D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.	2,00		
Razem dział: REGULACJA URZĄDZEŃ						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						