

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Element 1		
1	KNNR 0003 0701-0400		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRIB Z DN. 26.09.2000] - Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 0,95*1,95*2szt 1,7*2,2*11 szt 1,2*2,2*2szt drewniane łukowe szyby 4/16/4 1,0 ug	50,130	m2
			Obmiar: 50,130		
2	KNR 0401 0716-0201		[WYD. I 1988R.] - Tynki wewnętrzne kat. III/wap.suchogasz/ wykonane ręcznie, podłoże z cegły, pustaków ceram.gazo i pianobet. na ścianach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń ponad 5m2	7,500	m2
			Obmiar: 7,500		
3	KNR 0202 0902-0400		[MGPIB 1999R] - Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, ościeży o szerokości do 30 cm.	26,410	m2
			Obmiar: 26,410		
4	KNR 0401 1204-0200		[WYD. I 1988R.] - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	45,000	m2
			Obmiar: 45,000		
5	KNR 0202 1505-0700		[MGPIB 1999R] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, suchych tynków farbą emulsyjną "polinit". 26,72*0,25	26,410	m2
			Obmiar: 26,410		
6	KNR 0401 0354-1100		[WYD. I 1988R.] - Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	23,000	m
			Obmiar: 23,000		
7	KNR 0401 0321-0200		[WYD. I 1988R.] - Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5 w ścianach z cegieł	11,000	szt.
			Obmiar: 11,000		
8	KNR 0401 0321-0200		[WYD. I 1988R.] - Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5 w ścianach z cegieł postforming parapet	4,000	szt.
			Obmiar: 4,000		
9	KNR 0401 0108-0900		[WYD. I 1988R.] - Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	10,500	m3
			Obmiar: 10,500		
10	KNR 0401 0108-1000		[WYD. I 1988R.] - Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	10,500	m3
			Obmiar: 10,500 Krotność: 9,000		
11	Analiza własna:		utylicacja	10,500	m3
			Obmiar: 10,500		