

Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Element: ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1. 1.	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	11.34 m2		
1. 2.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	43.80 m		
1. 3.	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	9.50 m		
1. 4.	Rozebranie ogrodzeń systemowych wysokości 1,0 m - przesła i słupki do odzysku	25.50 m		
1. 5.	Demontaż kosza do koszykówki łącznie z tulejami montażowymi	1.50 m		
			RAZEM ELEMENT:	
2.	Element: ROBOTY ZIEMNE			
2. 1.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	43.91 m3		
2. 2.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - (na odl. 5 km, wsp. 4)	175.64 m3		
2. 3.	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III	2.00 szt.		
2. 4.	Przewiezienie taczkami na odległość do 10 m ziemi do zasypu wykopów z demontazu słupów kosza do koszykówki i słupków ogrodzeniowych	1.49 m3		
			RAZEM ELEMENT:	
3.	Element: KONSTRUKCJA UTWARDZENIA I OBRAMOWANIE			
3. 1.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	88.99 m2		
3. 2.	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	88.99 m2		
3. 3.	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - tłuczeń 31.5-63 mm	84.20 m2		
3. 4.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	84.20 m2		
3. 5.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	38.00 m		
			RAZEM ELEMENT:	
4.	Element: ROBOTY TOWARZYSZACE			
4. 1.	Ogrodzenie panelowe wysokości 1 m, słupki z profili zamkniętych 40x60 mm, panele 2D w kolorze zielonym	32.50 m		
4. 2.	Montaż konstrukcji kosza do koszykówki - tule z odzysku	1.50 m		
4. 3.	Betonowanie tuleji i słupków ogrodzeniowych - beton C16/20	1.49 m3		
4. 4.	Uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki	3.75 m2		
4. 5.	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową	22.24 m2		
4. 6.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	1.00 szt.		

Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
4. 7.	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. do 0.3 m ² - miejsce parkingowe z tabliczką dla niepełnosprawnych	1.00 szt.		
4. 8.	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	30.00 m ²		
		RAZEM ELEMENT:		
		RAZEM KOSZTORYS:		