

Nazwa zamówienia:

**Przebudowa ogrodzenia terenu
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jarosławiu.**

Adres obiektu budowlanego:

**Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
37-500 Jarosław, ul. 3 Maja 30**

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Tabela przedmiaru robót

1.	Przebudowa ogrodzenia
----	-----------------------

1. Systematyka przedmiaru

Na podstawie systematyki KNNR i KNR z agregacją do robót podstawowych

2. Zasady przedmiarowania

Wg zasad zawartych w KNNR i KNR

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: PRZEBUDOWA OGRODZENIA		
1. 1.	KNNR 00-06-0808-07AN	Rozebranie ogrodzenia z przęseł stalowych z prętów wysokości 2,70 m wraz ze słupami - słupy i przęsła do ponownego wbudowania	
		6.02+3.02	9.04
		Jm. m	Razem: 9.04
1. 2.	KNR 04-01-0212-0200	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	
		cokoły ogrodzenia 2.45*0.15*0.45*3	0.50
		cokoły słupków 0.38*0.38*1.00*3	0.43
		plyta fundamentowa 4.00*2.50*0.30	3.00
		Jm. m3	Razem: 3.93
1. 3.	KNR 04-01-0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegl do 1 km	
		3.93	3.93
		Jm. m3	Razem: 3.93
1. 4.	KNR 04-01-0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazd nastepny 1 km (na odl. 10 km, wsp. 9)	
		3.93*9	35.37
		Jm. m3	Razem: 35.37
1. 5.	KNNR 00-06-0803-0800	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka do ponownego wbudowania	
		(5.92+5.64)*0.50	5.78
		Jm. m2	Razem: 5.78
1. 6.	KNNR 00-01-0306-0800	Wykopanie dolow o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III	
		2	2.00
		Jm. szt.	Razem: 2.00
1. 7.	KNNR 00-01-0307-0200	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowy w gruntach suchych kat. III-IV	
		pod cokół (2.60+2.19)*0.20*0.20	0.19
		Jm. m3	Razem: 0.19
1. 8.	KNNR-W 00-09-1104-0100	Wiercenie otworów o śr. 10 mm w elementach z betonu żwirowego na głębokość cm zosadzeniem prętów fi 10 mm długości 38 cm	
		2	2.00
		Jm. szt.	Razem: 2.00
1. 9.	KNNR 00-02-0602-0300	Izolacje poziome z płyt styroduru grubości 15 cm	
		pod cokół (2.62+2.23)*0.15	0.73
		Jm. m2	Razem: 0.73
1.10.	KNNR 00-02-0101-0300	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych	
		pod cokół (2.62+2.23)*0.50*2	4.85

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
		Jm. m2	Razem:	4.85
1.11.	KNNR 00-02-0101-0400	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych		
		cokoły słupów 0.38*7*0.50		1.33
		Jm. m2	Razem:	1.33
1.12.	KNNR 00-02-0106-0300	Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton C25/30		
		fubd. słupów 0.40*0.40*1.00*2+0.38*0.38*0.50		0.39
		cokół (2.62+2.23)*0.15*0.50*2		0.73
		Jm. m3	Razem:	1.12
1.13.	KNNR 00-02-0105-0400	Montaż słupów ogrodzeniowych z demontażu		
		3.88*14.20*2		110.19
		Jm. kg	Razem:	110.19
1.14.	KNNR 00-02-1604-0700	Osadzenie przęseł z kształtowników z demontażu z dopasowaniem długości przęseł		
		(2.56+2.55)*2.70		13.80
		Jm. m2	Razem:	13.80
1.15.	KNNR 00-01-0504-0200	Ręczne rozplantowanie ziemi dowiezionej samochodami z wykopów pod utwardzenie terenu		
		2.90*5.90*0.30		5.13
		Jm. m3	Razem:	5.13
1.16.	KNNR 00-06-0502-0200	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku		
		5.64*0.50		2.82
		Jm. m2	Razem:	2.82